

抗倍特挂墙 挂墙板价格 二代板厂家

产品名称	抗倍特挂墙 挂墙板价格 二代板厂家
公司名称	河南福怡家新材料有限公司
价格	30.00/张
规格参数	品牌:福怡家 规格:1220*2440 重量:30
公司地址	郑州市金水区郑汴路138号39幢8层8016号
联系电话	0371-66231818 18595882039

产品详情

抗倍特是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐色牛皮纸含浸酚醛树脂，层叠后，再用钢板经由高温(150 °C)高压(1430 psi)的环境压制而成，厚度可依需要调整牛皮纸张数，从1.6mm到25mm皆可制作。

抗倍特依靠表面色纸层，可满足多种花色选择、单面或双面的装饰需求，因此为装饰材，又因厚度较传统耐火板更厚，具坚固、耐冲击、防水、耐潮湿的特性，更可为结构材，且可直接用标准碳钢合金具进行钻孔、敲击、砂磨、导型、切割等工作，亦可用CNC机雕刻。抗倍特是广泛应用于一般室内公共空间，做为台面、墙面、门板或浴厕隔间的装饰建材

抗倍特做挂墙板时要注意墙身解决方案施工事项：

1粘接面板前对基板和面板要清除灰尘。防止虚粘接，日后起鼓变形。

2在装修施工遇到阴雨连绵的天气时，空气湿度过大，要注意关闭门窗，减少湿空气进

入室内，影响施工质量。

3在工程即将完工时要注意秋冬季节干燥天气的大风，要注意关闭施工工地的门窗，以免引发板的接缝密封胶拉裂。

4施工前48小时，所有欲与富美家系列耐火板结合之材料，须置于同一环境中，使其

物理性能与当地环境之温湿度相互适应。

5理想的施工环境为摄氏24度，不宜在低于18度的环境温度下进行布胶作业。太潮湿或太干燥对往后的贴合有相当程度的影响；材料太过干燥，除了对胶合产生困难以外，同时大量吸湿的结果会导致板材大幅的伸张导致扭曲变形，影响施工。

6若为现场施工需特别注意基材及胶水的选择以确保施工品质，避免鼓泡或开裂现象。

7耐火板裁切时，若遇直角，需倒圆角处理，避免开裂。

河南福怡家新材料有限公司是一家集专业研发、设计、生产、加工抗倍特板和防火板材企业，公司现有平面/异形抗倍特挂墙、防火板、抗倍特板、铝蜂窝复合挂墙板，卫生间隔断，平面/异形人造石，金属板UV板、创意板，冰火板，铝塑板，铝单板，结构胶，万，能胶等各类产品，并承接办公室家具主材/成品、橱柜、衣柜、门板、柜体板、三聚，氰胺板及各类贴面板的加工定制业务公司产品广大泛应用于政，府办公楼、高级写字楼，银行、医院、机场、火车站、地铁站、商场、会所、大型酒店、公共卫生间隔断等场所.目前公司与富美家、威盛亚、雅美家等抗倍特板品牌均有深入合作。

电话：18595882039 2092976202@qq.com

网址：<http://www.foreeca.com>

地址：郑州市郑汴路138号