

靛蓝牛仔水洗专用湿摩擦牢度提升剂GZ961GL

产品名称	靛蓝牛仔水洗专用湿摩擦牢度提升剂GZ961GL
公司名称	清远市骏宇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区市莲路石楼路段239号花城创意产业园
联系电话	15986380205

产品详情

靛蓝牛仔水洗专用湿摩擦牢度提升剂GZ961GL

【产品简介】

水洗环保型湿摩擦牢度提升剂GZ961GL符合欧盟环保标准，可原液直接出口欧洲。对大黑、大红、翠兰、硫化黑等染料的织物湿摩擦牢度提升至3级或3级以上，特别是对牢度较差、业内其他同类产品难以提升其牢度的靛蓝牛仔布和印花布也有显著的提升效果，适用于水洗工艺，性能稳定。

【主要成分】

特殊水性聚氨酯

【产品性状】

外观：浅黄色至黄色透明粘液 pH 值：5.5 ± 1.0

离子性：弱阳离子

溶解性：易分散于任何比例的冷水中

【产品特点】

1. 水洗环保型湿摩擦牢度提升剂GZ961GL不含甲醛与APEO，处理织物后，织物各项指标均符合欧盟REACH法规要求；

2. 水洗环保型湿摩擦牢度提升剂GZ961GL具有优异的提高湿摩擦牢度效果，可提高1~2级，达到3级以上；

3. 对日光牢度无影响；属反应性产品，耐洗性好；织物手感柔软、对色光无影响；

4. 使用方便，直接开稀使用，其溶液稳定性好，克服了普通湿摩擦牢度提升剂漂油的缺点，无需调整工作液的pH值，工作液无论透明还是浑浊，不影响湿摩擦效果。

【使用方法】

根据使用染料种类、浓度，被处理织物的种类、形态的不同，用法如下：

浸渍法：

用量：GZ961GL：3~5%（o.w.f）（视色度深浅调整）；浴比：1：10~20

工艺：染色后色布（pH 7） 浸渍（温度：25℃，时间：20~30min） 烘干（100℃）

【包装与贮存】 125kg/桶，置于阴凉干燥处，密封保存，保质期6个月。

广州骏宇化工有限公司是一家致力于研发、生产与销售染整助剂的专业精细化工企业，公司拥有一支高端技术的开发团队，专注于生产柔软剂（三元共聚嵌段亲水冰感硅油，三元共聚丝光硅油等，新型三元共聚嵌段硅油原油）、高浓固色剂（酸性固色剂NR、无醛固色剂等）、端环氧硅油、水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂、聚氨酯抗起毛起球剂，环保硬挺剂等印染助剂系列产品。

特色产品介绍如下：

1) 水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂GZ951

在市面上的好评如潮，被众多客户一致认定为市面性能最好的牢度提升剂。完全环保，不影响处理织物的手感，色泽和亲水性。使用环境极其稳定，对PH值没有任何要求，不会出现漂油分层情况。对各种织物和不同颜色的染料都有明显提升1-2级的作用。目前产品已通过欧盟REACH法规要求，被广大国外客户所采用。

2) 高浓酸性固色剂GZ75NR

合成中完全不含甲醛，完全符合欧盟REACH法规要求。和国内传统酸性固色剂用甲醛缩合的合成工艺完全不同，是和德国酸性固色剂NR生产配方，技术指标一致的产品。使用过程中增加用量能够明显提升尼龙，羊毛织物各种颜色的水洗，摩擦，汗滞，日晒，耐氯等牢度，并对色光和手感影响微乎其微。

3) 新型化三元共聚嵌段硅油系列

国内最早研发和生产三元共聚嵌段硅油的厂家，我们不仅能够生产效果优异的迈图MT-80类常规产品，并且还有针对丝光后处理和特殊亲水冰感手感，羊毛丝光平滑柔软整理等数十种三元共聚硅油原油。并

提供新型化三元共聚嵌段硅油原料——端环氧硅油和氨基封头偶联剂等。

作为只生产高端印染助剂产品的生产型企业，我们不仅给您提供性能最好，品质稳定的助剂，还可以根据您的要求打板开发适合的产品。更多产品请联系我们的客服。