

高浓酸性固色剂GZ75NR

产品名称	高浓酸性固色剂GZ75NR
公司名称	清远市骏宇化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	番禺区市莲路石楼路段239号花城创意产业园
联系电话	15986380205

产品详情

高浓酸性固色剂GZ75NR

【主要成分】 芳香族磺酸盐缩聚物

【产品性状】 外观：棕红色液体 离子性：阴离子 pH 值：3.5~4.5
溶解性：易溶于水 稳定性：耐酸、碱、电解质及硬水

【产品特点】

1. GZ75NR性能达到德国最好的两家化工企业生产的酸性固色剂的性能，技术指标一样；2.酸性固色剂GZ75NR是羊毛、尼龙（锦纶）、丝绸、皮件等用阴离子染料（酸性染料，金属络合染料）染色之纤维的专用固色剂，经处理后的染色物，其水洗坚牢度、汗渍牢度、日晒牢度、耐氯牢度及泣色牢度等得到极大提高；3.本品在尼龙织带上的固色效果非常出色，明显好于其它类型的酸性固色剂；4.对织物色光，手感影响甚微；可以染色、固色同浴进行，缩短工艺流程。该产品的另一特点是具有很好的耐酸性，利于化料操作。

【使用方法】 用于酸性染料或金属络合染料染色后的固色处理 酸性固色剂用量：
浅色系：1~2%（o.w.f） 中色系：2~3%（o.w.f） 深色系：3~4%（o.w.f） 浴
比：1：10~15 温度&时间：80 × 20min

【包装与贮存】

125kg /桶，室温密封保存，保质期6个月。

备注：本产品高浓状态选开稀倍数为：2~3倍。

广州骏宇化工有限公司是一家致力于研发、生产与销售染整助剂的专业精细化工企业，公司拥有一支高端技术的开发团队，专注于生产柔软剂（三元共聚嵌段亲水冰感硅油，三元共聚丝光硅油等，新型三元共聚嵌段硅油原油）、高浓固色剂（酸性固色剂NR、无醛固色剂等）、端环氧硅油、水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂、聚氨酯抗起毛起球剂，环保硬挺剂等印染助剂系列产品。

特色产品介绍如下：

1) 水性聚氨酯湿摩擦牢度提升剂GZ951

在市面上的好评如潮，被众多客户一致认定为市面性能最好的牢度提升剂。完全环保，不影响处理织物的手感，色泽和亲水性。使用环境极其稳定，对PH值没有任何要求，不会出现漂油分层情况。对各种织物和不同颜色的染料都有明显提升1-2级的作用。目前产品已通过欧盟REACH法规要求，被广大国外客户所采用。

2) 高浓酸性固色剂GZ75NR

合成中完全不含甲醛，完全符合欧盟REACH法规要求。和国内传统酸性固色剂用甲醛缩合的合成工艺完全不同，是和德国酸性固色剂NR生产配方，技术指标一致的产品。使用过程中增加用量能够明显提升尼龙，羊毛织物各种颜色的水洗，摩擦，汗滞，日晒，耐氯等牢度，并对色光和手感影响微乎其微。

3) 新型化三元共聚嵌段硅油系列

国内最早研发和生产三元共聚嵌段硅油的厂家，我们不仅能够生产效果优异的迈图MT-80类常规产品，并且还有针对丝光后处理和特殊亲水冰感手感，羊毛丝光平滑柔软整理等数十种三元共聚硅油原油。并提供新型化三元共聚嵌段硅油原料——端环氧硅油和氨基封头偶联剂等。

作为只生产高端印染助剂产品的生产型企业，我们不仅给您提供性能最好，品质稳定的助剂，还可以根据您的要求打板开发适合的产品。更多产品请联系我们的客服。

n>1：10~15 温度&时间：80 × 20min

【包装与贮存】

125kg /桶，室温密封保存，保质期6个月。

备注：本产品高浓状态选开稀倍数为：2~3倍。