

矿用吊式振动筛

产品名称	矿用吊式振动筛
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:SZZ-900 × 1800 处理量:20-30t/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

矿用高效SZZ振动筛,脱水振动筛,石英砂分级振动筛

[SZZ](#)

自定中心振动筛用于矿石和煤等物料的粗、中细、极细各级筛分,也可用于对物料作脱水泥、脱介质等处理。

SZZ自定中心振动筛结构主要由筛箱、激振器、悬挂（或支承）装置及电动机等组成。

SZZ自定中心振动筛的适用范围十分广泛，主要用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工、医药、食品等行业的产品分级，是破碎筛分机组上的理想设备。

SZZ自定中心振动筛是圆运动轨迹，结构简单、坚固耐用、性能可靠、维修方便、生产效率高，因此被广泛应用。本系列振动筛分为吊式、座式，对小规格筛机配有移动式座架，筛机分为单层与双层筛网，传动形式分为左、右装，筛网有编织网和冲孔筛板。

SZZ自定中心振动筛的筛面有单层和双层的，视用途不同可用不同形式筛面，如筛分矿石时常用钢条焊接的条形筛面，筛分煤时常用编织筛网。

SZZ自定中心重型振动筛通常都是座式的，有单层和双层的，还有三层的，筛箱由钢板和型钢焊接而成，筛面采用铸钢篦条，结构坚固。

SZZ自定中心振动筛特点：

- 1) 筛上物料在振动作用下能达到很好的松散和分层；
- 2) 该振动筛的配重质量大小可以调节，可根据生产要求调节筛子振幅大小；

3) 当给矿量发生变化时，振幅也变化。给矿量少时振幅加大振动加剧；给矿量多时振幅变小。给矿量的变化将影响“动力平衡”，从而使皮带轮中心产生一些振动；

4) 适用于中、细粒筛分而不适应粗物料筛分。

型号	筛网层数	筛网面积	给料粒度	处理量	筛孔尺寸	振动频率	功率	重量
	Layers	m ²	mm	t/h	mm	r/min	kw	Kg
600/1200	1	1.1	40	10-20	1-15	1000	2.2	350
600/1200	2	1.1	40	10-20	1-15	1000	2.2	360
900/1800	1	1.62	60	20-25	1-25	1000	2.2	550
900/1800	2	1.62	60	20-30	1-25	1000	3	620
1250/2500	1	3.13	100	100	3-30	850	5.5	1100
1250/2500	2	3.13	100	150	3-30	850	5.5	1300
1500/3000	1	4.5	150	220	5-40	800	7.5	2100
1500/3000	2	4.5	150	250	5-40	800	7.5	2300
1200/4000	1	4.8	150	300	5-45	700	7.5	2600
1800/4800	1	7.5	200	450	6-50	360	15	6000
1800/4800	2	7.5	200	500	6-50	360	15	6300