

矿用滚筒筛沙机

产品名称	矿用滚筒筛沙机
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	26.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:SGT-1020 处理量:25T/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

滚筒筛、滚筒筛沙机、圆筒筛、筒形筛、移动式淘金车、旱地淘金船

滚筒筛沙机详细介绍

滚筒筛是由滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分组成。矿物进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

滚筒筛做工精细，坚固耐用，钢架以型钢焊接，漏斗容积大，为钢板接而成。设有多个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接，可向两侧或一侧料，便于拉运或自流，提高了产量，防止堵料磨损筛网，耽误生产。适宜筛分各种性质的物料如：砂金矿、煤、焦炭、白灰等潮湿易堵塞物料，筛下产品最大<100mm，中间10~50mm，最细可达 3mm以下。

滚筒筛技术参数

型号	处理量	功率	筛筒直径	筛筒长度	筛下粒度	外型尺寸
	t/h	kw	mm	mm	mm	长×宽×高 mm
SGT-1015	10	4.0	1000	1500	<3~10	3000*1400*2145
SGT-1020	25	5.5	1000	2000		3460*1400*2145
SGT-1225	40	7.5	1200	2500		4146*1600*2680
SGT-1530	60	11	1500	3000		4460*1900*2820
SGT-1545	80	15	1500	4500		5960*1900*3080
SGT-1848	100	22	1800	4800		6500*2300*4000
SGT-2055	200	30	2000	5500		7500*2500*4000

注：1、以上参数以滚筒筛分机给料最大<200mm，平均粒径在80mm左右的物料为依据。
2、滚筒筛分机防堵装置按用户要求设置。 3、当滚筒筛分机筛下粒度<3mm时产量相应降低。

4、可根据用户需要定制特殊规格。