

移动式滚筒淘金车

产品名称	移动式滚筒淘金车
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	38.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:SGT-1020 处理量:25T/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

移动式淘金车、滚筒筛沙机性能特点：1、筛孔不易堵塞。2、运行平稳，噪声较低。3、结构简单，维修方便。4、整机可靠性高，一次性投资较少。5、采用特制筛网，筛分效率高，使用寿命长。

移动式淘金车详细介绍

滚筒筛是由滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。矿物进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网逐渐被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

滚筒筛做工精细，坚固耐用，钢架以型钢焊接，漏斗容积大，为钢板接而成。设有多个漏斗分别出料。漏斗嘴子以法兰连接，可向两侧或一侧料，便于拉运或自流，提高了产量，防止堵料磨损筛网，耽误生产。适宜筛分各种性质的物料如：砂金矿、煤、焦炭、石灰等潮湿易堵塞物料，筛下产品最大<100mm，中间10~50mm，最细可达 3mm以下。

移动式淘金车滚筒筛技术参数

型号	处理量 t/h	功率 kw	筛筒直径 mm	筛筒长度 mm	筛下粒度 mm	外型尺寸 长×宽×高 mm
SGT-1015	10	4.0	1000	1500	<3~10	3000*1400*2145
SGT-1020	25	5.5	1000	2000		3460*1400*2145
SGT-1225	40	7.5	1200	2500		4146*1600*2680
SGT-1530	60	11	1500	3000		4460*1900*2820
SGT-1545	80	15	1500	4500		5960*1900*3080
SGT-1848	100	22	1800	4800		6500*2300*4000
SGT-2055	200	30	2000	5500		7500*2500*4000

- 注：1、以上参数以滚筒筛分机给料最大<200mm，平均粒径在80mm左右的物料为依据。
- 2、滚筒筛分机防堵装置按用户要求设置。 3、当滚筒筛分机筛下粒度<3mm时产量相应降低。
- 4、可根据用户需要定制特殊规格。