

# PRA30帕灯 CE认证 ROHS认证PAR灯

产品名称	PRA30帕灯 CE认证 ROHS认证PAR灯
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:特亮光电 功率:35W 灯珠:Osram欧司朗
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

## 产品详情

### PRA30帕灯 CE认证 ROHS认证PAR灯

#### 一、LED射灯安装：

1、工艺流程：灯架、灯具安装 配接引下线 试灯

2、灯架、灯具安装：

(1) 按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。

(2) 将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。

(3) 成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。

(4) 配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线的一端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

(5) 灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。

(6) 线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。

(7) 引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。

(8) 导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。

(9) 试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。

## 二、LED射灯产品特性:

- 1、符合国家及国际产品质量,安全认证等标准。
- 2、绿色环保,产品不含有害元素,有利于回收再利用。
- 3、内置恒流驱动电源,稳定的整流,瞬时启动,电源效率高,安全可靠。
- 4、长寿命,正常使用50000小时以上,高效节能,比传统灯泡节能60%以上。
- 5、光源采用德国原装进口(OSRAM)欧司朗LED灯珠,品质稳定,衰减小,显色指数高。
- 6、通用E27灯头,与传统金卤灯PAR30尺寸相同,可直接替换.有正白,暖白,自然白等多种色温选择。
- 7、内置国际品牌风扇降温,通风对流,传热导热效果好,温控开关设计,超温保护,确保灯具的使用寿命。
- 8、产品精致,V0级阻燃PC外壳+6063航空铝材,灯体美观轻便,散热器氧化处理,增加吸热,散热效果好。

## 三、LED射灯安装说明：

- 1、产品使用工作电压：AC 85V ~ 265V 50/60Hz，请勿超出工作电压范围。
- 2、安装简易,断开电源,取下原有灯具,直接旋上灯座即可使用。

## 四、LED射灯产品优势:

- 1、节能：同等功率的LED灯耗电仅为白炽灯的10%，比日光灯还要节能。
- 2、寿命长：LED灯珠的可以工作5万小时，比日光灯和白炽灯都长。
- 3、可调光：以前的调光器一直是针对白炽灯的，白炽灯调暗时光线发红；很难见到日光灯调光器，这是调光技术很多年没有发展的主要原因；LED又可以调光了，并且无论是亮还是暗光都是同样的颜色（色温基本不变），这一点明显优于白炽灯的调光。
- 4、可频繁开关：LED的寿命是按点亮时算的，即便每秒钟开关数千次也不影响LED寿命，在装饰等需要频繁亮灭的场合，LED灯有绝对优势。
- 5、颜色丰富：有正白光、暖白光、红、绿、蓝等各种颜色，无论是客厅里大灯旁用于点缀的小彩灯还是霓虹灯，都很鲜艳。
- 6、发热量低：像射灯，很多220V的射灯用不几天就坏掉就是因为发热。12V卤素射灯发热量虽低于220V的射灯，但又有因所配变压器功率不足等原因，其亮度达不到标称值。用LED射灯，不用变压器也可以长时间工作。

## 五、LED射灯售后服务：

在正常使用条件下,本品质保三年.质量保证是基于产品的正确保存、安装、使用和维护;由于安装使用不当,违反产品操作规程,而引起的产品损坏,不属于本保证范围之内;对质量保修期内的质量问题,本公司在保修期内将选择修复、调换(零部件)或更换新产品等方法给予解决;超过质量保修期将适当收取材料,人工费用

五、LED射灯使用范围:适用于大部分室内照明应用,如家庭、宾馆、商场、超市、办公场所、停车场、工厂、广告箱体等等,可以明显降低能耗给你一个绿色照明的环境。

六、厂家主营业务:

深圳特亮光电有限公司主营LED商业照明;LED轨道灯;LED射灯;PAR30;LED天花灯;LED筒灯;LED格栅灯。