

PAR20LED射灯 PAR20PAR灯 P20帕灯 P20帕泡

产品名称	PAR20LED射灯 PAR20PAR灯 P20帕灯 P20帕泡
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:特亮光电 功率:15W 灯珠:Osram欧司朗
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

产品详情

PAR20LED射灯 PAR20PAR灯 P20帕灯 P20帕泡

PAR20LED射灯注意事项：

- 1、输入电压为AC86-AC265V,只能安装到E27的灯座里面，安装前一定要断电，防止触电。
- 2、此产品防护等级为IP22。
- 3、请不要用于高温的场合。当温度过高时，过温控制电路启动，输出会切断，灯灭几分钟，温度降下了将恢复正常。
- 4、开封后，请仔细检查物品是否完整，如有损伤，请立即联系供应商，切勿自行使用。

PAR20LED射灯安装：

- (1) 按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。
- (2) 将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。
- (3) 成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。
- (4) 配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线的一端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

- (5) 灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。
- (6) 线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。
- (7) 引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。
- (8) 导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。
- (9) 试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。

PAR20LED射灯使用范围：适用于大部分室内照明应用，如家庭、宾馆、商场、超市、办公场所、停车场、工厂、广告箱体等等，可以明显降低能耗给你一个绿色照明的环境。

PAR20LED射灯厂家主营产品：

深圳特亮光电有限公司主要产品有LED商业照明,LED轨道灯,LED射灯,PAR灯,LED天花灯,LED筒灯,LED格栅灯等。