

儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀

产品名称	儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:D673H-25C 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀】采用精密的O形弹性密封圈阀座和三偏心多层次金属硬密封蝶板结构，阀座与蝶板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀具有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

型号:硬密封型 [D673H]

【儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀】的主要参数：

结构特点：气动偏心式

气动执行器启动压力：2bar，3 bar，4 bar，5 bar，6 bar，7 bar，8bar。

执行器主要功能：通气开关型(双作用)，断气自动打开(单作用常开型)，断气自动关闭(单作用常闭型)。

密封材质：弹性金属密封，304，硬质合金钢

制造口径：DN40到DN800。

适用压力：1.0MPa，1.6MPa，2.5 MPa，4.0 MPa，6.4 MPa。

适用温度：250，300，425，500，550。

阀体材质：铸钢(WCB)，不锈钢(304，304L，316，316L，2520)等

【儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀】的成功案例

上海儒柯阀门品牌气动不锈钢对夹蝶阀成功案例，我公司多年来于真诚、互利、双赢的销售理念！为广大用户带去最优质各项服务。

莆田市**铝业有限公司于2012年08月31日在我公司采购一批使用气动不锈钢对夹蝶阀至今2014年8月26日产品仍然在使用无不良信息反应。产品应用于蒸汽425 高温管路控制系统上。用户对产品质量要求如下：D673H-16P型蝶阀，该蝶阀：配带三联件、手轮开关装置、24V两位五电磁阀。适用温度：425 ，使用介质：水、蒸汽油品等，对夹式连接。阀体尺寸按国家标准制造。

我公司保质为：一年、三包服务！

【儒柯D673H-25C气动三偏心对夹式蝶阀】的特点

- 1、由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封副相互之间无磨擦、无干涉，加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。
- 2、结构简单，体积小重量轻，造价低，开启力矩小，灵活方便，省力节能；；
- 3、经过二位五通电磁阀控制操作方便，也可调节流量介质。
- 4、而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。
- 5、蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。
- 6、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。
- 7、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

上海儒柯公司管道其他配件生产：高温球阀 高温闸阀 高温止回阀 高温截止阀 高温蝶阀 高温调节阀 高温法兰 高温电磁阀等产品