

七层共挤真空包装袋

产品名称	七层共挤真空包装袋
公司名称	浙江中诚塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苍南县钱库镇龙金大道18号第4幢
联系电话	0577-59998808 15867797571

产品详情

材质	PA薄膜	用途	工业用
厚度	0.05~0.50 (mm)	拉伸性能	优秀
颜色	透明		

公司引进国际一流尼龙共挤设备，在十万级洁净车间生产，该产品为透明材质，具有防静电、抽真空、防潮的功能。采用PE/PA、PE/PA/EVOH、PP/PA等七层共挤，将不同极性的树脂采用改性聚烯烃共挤粘合，包含PE/PA/PP/EVOH/等多种可改性原料.尼龙共挤膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮。机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强。耐高温（121℃）、耐低温（-50℃）、耐油、保香性能好。无毒无味，符合食品、药品包装卫生标准。热封性能好、柔软性、高透明度好。适用焊接材料、电子产品、电路板等、精密机械配件等的防氧化、防腐蚀和食品包装：大米、肉类制品、鱼干、水产品制品、腊味、烤鸭、烧鸡、烤猪、速冻食品、火腿、腌肉制品、香肠、熟肉制品、酱菜、豆沙、调料等的保香、保质、保味。

产品特点

- 1、高阻隔：利用不同塑料材料阻隔性能和相差迥异，共挤薄膜，达到对氧气、水、二氧化碳、气味等高阻隔的效果；
- 2、功能强：耐油、耐潮湿、耐120℃的高温蒸煮、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味。可用于真空包装、无菌包装、充气包装；
- 3、成本低：相对其他塑料包装、玻璃包装及铝箔包装，要达到同样的阻隔效果，共挤膜在成本上具有较大的优势。由于工艺简单，所生产的产品成本与干式复合膜和其他复合膜相比可减少10-20%。
- 4、结构设计灵活：可以采用不同的结构设计，来满足不同产品的保质需求；
- 5、强度高：共挤膜在加工过程中具有拉伸的特点，塑料拉伸后可相应的提高强度，也可以在中间加入尼龙、茂金属聚乙烯塑料材料，使其具备超过一般塑料包装的复合强度，不存在分层剥离现象，柔软性好，热封性能优良；

6、容量比小：共挤膜可以采用真空收缩包装，容量体积比近乎100%，这是玻璃、铁罐、纸包装所无法比拟的；

7、无污染：不添加黏结剂，无残留溶剂污染问题，绿色环保。

公司已于08年通过了国家质检总局的QS验收，全国工业产品生产许可证，公司将继续以诚信、务实、创新、进取的工作作风迎接新老客户的光临和监督。

联系人:杨长砥 电话：15867797571

座机：0577-59998808 传真：0577-59998808