

大功率PAR30射灯 出口PAR灯 大堂帕灯

产品名称	大功率PAR30射灯 出口PAR灯 大堂帕灯
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:特亮光电 功率:45W 灯珠:Osram欧司朗
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

产品详情

大功率PAR30射灯 出口PAR灯 大堂帕灯

大功率PAR30射灯注意事项：

- 1.请先仔细阅读产品规格书，确认其使用环境是否符合规格书上的条件后，方可使用。
- 2.灯具点亮后，请勿用手触摸灯表面。
- 4.本产品仅限于室内使用，户外时请注意防水。
- 5.违章操作可能会损坏灯具、甚至会危害到您的人身安全。
- 6.避免安装在热源处及热蒸汽、腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。
- 7.不宜工作在频繁通断电状态下，这样会影响其使用寿命。

大功率PAR30射灯特征：

- 1.采用高品质大功率LED作为光源，节能环保、亮度高、寿命长。
- 2.采用优质铝合金散热结构设计，最大限度增加热面积。
- 3.采用优质低光衰、低功能、高效率、省电环保、节能显著、超长寿命。可达到5万小时以上。

大功率PAR30射灯适用场所：广泛用于商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、医院、橱窗、家居等场

所。

大功率PAR30射灯安装：

1、工艺流程：灯架、灯具安装 配接引下线 试灯

2、灯架、灯具安装：

(1) 按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。

(2) 将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。

(3) 成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。

(4) 配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线的一端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

(5) 灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。

(6) 线与路灯干线连接点距杆中心应为400~600mm,且两侧对称一致。

(7) 引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m,超过时应加装固定点或使用钢管引线。

(8) 导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。

(9) 试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。

大功率PAR30射灯生产厂家主营产品：

深圳特亮光电有限公司主要产品有LED商业照明,LED轨道灯,LED射灯,PAR灯,LED天花灯,LED筒灯,LED格栅灯等。