# 服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯 连锁品牌店帕泡

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯<br>连锁品牌店帕泡 |
| 公司名称 | 深圳特亮光电有限公司 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:特亮光电<br>功率:28W<br>灯珠:Osram欧司朗 |
| 公司地址 | 中国广东省深圳市宝安 |
| 联系电话 | 86-075513713758797 13713758797 |

# 产品详情

服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯 连锁品牌店帕泡

一、PAR30LED射灯产品特点：

1、绿色环保：不含有害物质，每节能一度电可减少1公斤二氧化碳产生。

2、高效节能：跟传统相比，节能70%-80%以上，不仅节约成本，你还可以获得“ 节能企业 ”的称号，为国家做贡献，为自个节资。

3、使用寿命：50000小时，是传统的10倍，不受开关次数影响。

4、产品亮度：是传统的1-1.5倍，3年内光衰不超过10%，无频闪，保护眼睛，无辐射。

5、产品质保：在合同期内，本公司免费维修，终身维护。

6、牢 固 性：不易摔坏，更坚固牢靠，耐压耐震。

7、安装方便： 可以直接安装在支架上。

8、零更换费用: 本产品不需整流器及启辉器,无需粗电线，可省下不少成本费用和人工费用。

二、PAR30LED射灯光源生产工艺：

1、清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。

2、装架：在LED管芯（大圆片）底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯（大圆片）安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。

3、压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。

4、封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉（白光LED）的任务。

5、焊接：如果背光源是采用SMD-
LED或其它已封装的LED，则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。

6、切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。

7、装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。

8、测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。

9、包装：将成品按要求包装、入库。

三、PAR30LED射灯应用范围：
广泛应用服装鞋业大型企业、医院、学校、停车场、家庭、超市及政府大楼等银行场所。

四、PAR30LED射灯生产厂家主营产品：

深圳特亮光电有限公司主要产品有LED商业照明,LED轨道灯,LED射灯,PAR灯,LED天花灯,LED筒灯,LED格栅灯。