

服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯 连锁品牌店帕泡

产品名称	服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯 连锁品牌店帕泡
公司名称	深圳特亮光电有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:特亮光电 功率:28W 灯珠:Osram欧司朗
公司地址	中国广东省深圳市宝安
联系电话	86-075513713758797 13713758797

产品详情

服装店PRA30LED射灯 店铺PAR灯 连锁品牌店帕泡

一、PAR30LED射灯产品特点：

- 1、绿色环保：不含有害物质，每节能一度电可减少1公斤二氧化碳产生。
- 2、高效节能：跟传统相比，节能70%-80%以上，不仅节约成本，你还可以获得“节能企业”的称号，为国家做贡献，为自个节资。
- 3、使用寿命：50000小时，是传统的10倍，不受开关次数影响。
- 4、产品亮度：是传统的1-1.5倍，3年内光衰不超过10%，无频闪，保护眼睛，无辐射。
- 5、产品质保：在合同期内，本公司免费维修，终身维护。
- 6、牢固性：不易摔坏，更坚固牢靠，耐压耐震。
- 7、安装方便：可以直接安装在支架上。
- 8、零更换费用: 本产品不需整流器及启辉器,无需粗电线，可省下不少成本费用和人工费用。

二、PAR30LED射灯光源生产工艺：

- 1、清洗：采用超声波清洗PCB或LED支架，并烘干。
- 2、装架：在LED管芯（大圆片）底部电极备上银胶后进行扩张，将扩张后的管芯（大圆片）安置在刺晶台上，在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上，随后进行烧结使银胶固化。
- 3、压焊：用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上，以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的，一般采用铝丝焊机。
- 4、封装：通过点胶，用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶，对固化后胶体形状有严格要求，这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉（白光LED）的任务。
- 5、焊接：如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED，则在装配工艺之前，需要将LED焊接到PCB板上。
- 6、切膜：用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
- 7、装配：根据图纸要求，将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
- 8、测试：检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
- 9、包装：将成品按要求包装、入库。

三、PAR30LED射灯应用范围：

广泛应用服装鞋业大型企业、医院、学校、停车场、家庭、超市及政府大楼等银行场所。

四、PAR30LED射灯生产厂家主营产品：

深圳特亮光电有限公司主要产品有LED商业照明,LED轨道灯,LED射灯,PAR灯,LED天花灯,LED筒灯,LED格栅灯。