

塑料球压痕硬度计 塑料球压痕硬度计

产品名称	塑料球压痕硬度计 塑料球压痕硬度计
公司名称	长春市智能仪器设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	产品类型:塑料球压痕硬度计 型号:QYS-96
公司地址	长春市经济开发区昆山路2755号
联系电话	86-043184651187 13844886051

产品详情

产品类型	塑料球压痕硬度计	型号	QYS-96
测量范围	用于测定塑料材料抵抗另一种视作不发生弹性形变的钢性物体对它压入的能力。此为本公司专利产品，国内首创。	试验力	49N、132N、358N、612N、961N (N)
允许最大高度	30mm (mm)	重量	20 (kg)

一、用途:

球压痕硬度计仪器按照gb3398-82或din53-456标准设计制作的，可用于测定汽车工程塑料、塑料建材等行业材料硬度测试，并能对数据处理打印。本机采用手触屏技术，使操作更简单、更直观、画面更美观。此产品为我公司专利产品。

二、主要技术参数及精度:

1、试验负荷分为六级：9.8n(预加载)49n、132n、358n、612n、961n

- 2、钢球压头： 5mm, 10mm

- 3、压痕深度指示最小分度值：0.001mm

- 4、试样最大允许高度：30mm

- 5、压头至机壁距离：100mm

- 6、示值精度：±4%

- 7、计时量程：10~90s，计时精度±0.1s

- 8、有效的测量范围：0.150~0.350mm

- 9、机架变形量： 0.05mm

- 10、设备重量：70kg

- 11、设备外型尺寸：420×240×640

三、精度等级：1级

四、主要功能:

1、测定高分子材料抵抗另一种视作不发生弹性形变的刚性物体对它压入的能力。其采用先进的电子伺服系统，可自动加载、保载、数字位置检测。

2、试验数据可进行打印。

3、中文彩晶显示，手触模屏操作，界面美观、操作更方便。

五、基本配置:

1、主机一台

2、高精度传感器一只

3、微型打印机一台

4、钢球压头： 5mm、 10mm各一个

5、试验底座一个

6、高精度变形表一块