TW-2400型八路空气采样器

产品名称	TW-2400型八路空气采样器
公司名称	青岛拓威智能仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	流量重复性:优于±2.0% 采样时间:99小时59分内任意设置 计前温度:（-30~99）℃
公司地址	山东青岛市李沧区合川路39号
联系电话	053266776608 13805320544

产品详情

产品简介

TW-2400型八路空气采样器适用于采集大气中各种微生物样品的必备采样器。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。

主要特点

八路空气采样、任一路可以单独控制，单独启停；

无刷高负压采样泵，克服阻力强；

独有的电磁兼容防干扰设计；

电子流量计，恒流采样；

具有实时时钟，可设置定时采样，间隔多次采样；

自动测量温度、气压，自动计算采样体积；

体积小、重量轻，携带方便；

大尺寸中文点阵式液晶屏，自动调节对比度，可在零下30度正常工作；

掉电保护功能，来电自动采样；

采样数据可打印，也可U盘导出；

可外接便携式交直流电源进行野外采样。

技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
2400-I型采样流量	（5～10）L/min	0.01 L/min	不超过 ±2.5%
2400-II型采样流量	（0.1～1.0）L/min	0.01 L/min	不超过 ±2.5%
流量重复性	优于±2.0%		
流量稳定性	优于±2.0%		
采样时间	99小时59分内任意设置	1 min	20min内不超过±1s
计前温度	（-30～99）℃	0.1 ℃	不超过 ±1.0 ℃
计前压力	（-20～0）kPa	0.01 kPa	不超过 ±2.5%
大气压	（70～130）kPa	0.01 kPa	不超过±500Pa
整机尺寸(W×D×H）mm	570×400×350		
采样器噪音	≤59 dB(A)		
工作电源	AC220V ± 10% 50HZ		
整机重量	约10.0 kg		
功　耗	<50W		