

# TW-2400型八路空气采样器

产品名称	TW-2400型八路空气采样器
公司名称	青岛拓威智能仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	流量重复性:优于 $\pm 2.0\%$ 采样时间:99小时59分内任意设置 计前温度: ( -30~99 )
公司地址	山东青岛市李沧区合川路39号
联系电话	053266776608 13805320544

## 产品详情

### 产品简介

TW-2400型八路空气采样器适用于采集大气中各种微生物样品的必备采样器。该仪器采用传感器、新材料等领域的高新技术，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。

### 主要特点

八路空气采样、任一路可以单独控制，单独启停；

无刷高压采样泵，克服阻力强；

独有的电磁兼容防干扰设计；

电子流量计，恒流采样；

具有实时时钟，可设置定时采样，间隔多次采样；

自动测量温度、气压，自动计算采样体积；

体积小、重量轻，携带方便；

大尺寸中文点阵式液晶屏，自动调节对比度，可在零下30度正常工作；

掉电保护功能，来电自动采样；

采样数据可打印，也可U盘导出；

可外接便携式交直流电源进行野外采样。

### 技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
2400-I型采样流量	( 5 ~ 10 ) L/min	0.01 L/min	不超过 $\pm 2.5\%$
2400-II型采样流量	( 0.1 ~ 1.0 ) L/min	0.01 L/min	不超过 $\pm 2.5\%$
流量重复性			优于 $\pm 2.0\%$
流量稳定性			优于 $\pm 2.0\%$
采样时间	99小时59分内任意设置	1 min	20min内不超过 $\pm 1s$
计前温度	( -30 ~ 99 )	0.1	不超过 $\pm 1.0$
计前压力	( -20 ~ 0 ) kPa	0.01 kPa	不超过 $\pm 2.5\%$
大气压	( 70 ~ 130 ) kPa	0.01 kPa	不超过 $\pm 500Pa$
整机尺寸(W × D × H) mm	570 × 400 × 350		
采样器噪音	59 dB(A)		
工作电源	AC220V $\pm 10\%$ 50HZ		
整机重量	约10.0 kg		
功 耗	<50W		