

环氧云铁中间漆厂家咨询电话

产品名称	环氧云铁中间漆厂家咨询电话
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

环氧云铁中间漆厂家咨询电话

组成

环氧云铁中间漆为双组份。成份一由环氧树脂，云母氧化铁、防锈颜料、有机溶剂配制而成；成份二为固化剂。成份一:成份二=100:10（重量比）。

适用范围编辑

环氧云铁中间漆（底漆）是以灰色云母氧化铁为颜料，以环氧树脂为基料，聚酰胺树脂为固化剂等组成二罐装冷固化环氧涂料。由于云母氧化铁及环氧树脂的优越性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。

可作高性能防锈底漆的中间层，如环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机锌底漆，以保护底漆漆膜，增强整个涂层的保护性能。

基本参数

颜色：灰色。

比重:1.36g/cm³。

闪点：27

理论用量：90-180g/m²。

干膜厚度：30-60um

干燥时间：25 时，表干：4小时

实干： 24小时

完全固化：7天

配比：

25 时，甲组份（漆浆）：乙组份（固化剂）=25：3（重量比），甲乙组份比例根据气温可适当调节。

熟化时间：（25 ）30分钟

适用期：（25 ）8小时

注意事项

稀释剂：环氧云铁漆专用稀释剂。

前道配套涂料：环氧铁红底漆、环氧富锌底漆、无机硅酸锌底漆

后道配套涂料：各色氯化橡胶面漆，各色环氧面漆，环氧沥青面漆、醇酸面漆等

建议涂装道数：无气喷涂一道，滚涂、刷涂二道。

涂装温度：雨天、雾天、潮湿天气、气温低于5 不宜施工。气温低于5 时，环氧树脂与固化剂反应缓慢，故不宜进行施工。

安全措施：施工时采取通风，注意安全，严禁烟火。

包装：甲组份:25kg/桶

乙组份:3kg/桶

或根据客户要求包装

储存期限：12个月

主要性能

有环氧树脂、鳞片状云母氧化铁、复合缓蚀剂、改性固化剂等组成的双组分环氧漆。

- 1) 良好的力学性能，漆膜坚韧、耐冲击；
- 2) 涂层耐水、耐盐水、耐介质腐蚀；
- 3) 良好的抗渗透屏蔽性能；
- 4) 对除锈等级要求较低，可手工除锈。

欢迎各界人士来电详询！联迪人将以热情的服务为您提供优质的产品！让您用低廉的价格买到优质的产品，您无需担心色差问题，因为我们会为您免费寄样。