

环氧磷酸锌底漆价格、什么条件使用磷酸锌底漆

产品名称	环氧磷酸锌底漆价格、什么条件使用磷酸锌底漆
公司名称	济宁市奥辉树脂有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	表干:4h 实干:24h 固含量:85%
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	13188814988 15563748588

产品详情

供应环氧磷酸锌底漆 诚招代理

环氧磷酸锌底漆 磷酸锌底漆 环氧底漆 张经理：15563748588

一、组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，磷酸锌等组成成份一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

二、特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

三、用途：主要用于室内外钢结构、桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及一切喷砂后的底材。一般每公斤涂刷5-6m²左右，每道涂膜约30-50um。

四、技术指标：

项目	指标	
漆膜颜色及外观	平整光滑	
柔韧性	1 mm	
冲击强度	50kg/cm ²	
附着力	2级	
干燥时间	实干	24h
	表干	2h

五、施工参考：

1、将底材表面喷砂或喷丸除锈彻底后，底材表面应无砂粒、无铁丸尘灰、无油污及脚印。

- 2、该漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂。
- 3、使用前将该漆的两组分混合后充分搅拌，放置10分钟后使用。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。