

高档丙烯酸锤纹漆单组份含税价格

产品名称	高档丙烯酸锤纹漆单组份含税价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

高档丙烯酸锤纹漆单组份含税价格

产品特性：

产品特性：干燥快、耐候性好、硬度高、附着力牢固、漆膜丰满、漆膜综合性能好，根据客户个性化需求可以制成高光、哑光的金属漆。不含有毒、有害的重金属元素、符合出口环保rohs、SGS标准。装饰性较好、光泽高、硬度高、漆膜丰满、具有良好的耐候、保光性能。

适用范围：各种金属产品、以及用于保光、保色、耐候性要求较高的产品涂装。

工作环境、设备要求及被涂物体表面处理要求：

- 1)、喷涂环境应净化，设有良好的给排风装置，不能在粉尘飞舞的环境中施工和存放；
- 2)、空气压缩机所产生气体应作油水分离等有效处理，保证喷涂用气质量；
- 3)、建议选用口径在1.5-2.0mm左右的喷枪，施工完毕应清洗干净；
- 4)、被涂工件表面应干燥、平整、无油污、锈、氧化层、灰尘等。应在喷有底漆的表面上进行该面漆的喷涂。

施工工艺：

- 1)、使用前应将油漆搅拌均匀，避免产生色差，遮盖力差等问题；
- 2)、相对湿度 25 左右 50-70%
- 3)、各类型亮光、哑光金属漆喷涂粘度(涂-4杯 25) 16-18s
- 4)、喷涂距离 20-30cm
- 5)、涂膜厚度 20um
- 6)、漆与固化剂配比为 漆：固化剂=2:1

注意事项：

- 1)、涂前应用200目滤网对已调配好的油漆过滤；
- 2)、喷涂时出漆量不宜过大，走枪要均匀，应采用多道薄喷的方法进行；
- 3)、加入固化剂的油漆应在4小时内用完，以免胶化浪费；
- 4)、本品应置于通风良好、阴凉干燥处；
- 5)、产品生产日期见桶体标签，保质期一年。