

裙边输送带,欢迎来电洽谈

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 裙边输送带,欢迎来电洽谈 |
| 公司名称 | 河北一川胶带集团有限公司 |
| 价格 | 38.00/平方米 |
| 规格参数 | 样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 是否进口:否 |
| 公司地址 | 河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村北（定河北路北侧） |
| 联系电话 | 86-03123329903 13582373290 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------|-------|---------|
| 样品或现货 | 样品 | 是否标准件 | 非标准件 |
| 是否进口 | 否 | 品牌 | 金川牌 |
| 型号 | 各种型号 | 材质 | 橡胶,帆布 |
| 输送带类型 | 挡边输送带 | 适用环境 | 防滑 |
| 应用范围 | 机械制造 | 拉力强度 | 强力 |
| 带宽 | 650-1600 (mm) | 节距 | -- (mm) |
| 螺距 | -- (mm) | 网丝直径 | -- (mm) |

我公司波形挡边输送带选用先进的原材料,采取独特的制造工艺,其挡边、横隔板、基带经过二次硫化法组合为一体。具有刚中有柔,柔中有强的不脱胶、不掉块的特点;又有耐撕裂、耐曲挠的新颖结构。同时具备一般挡边输送带输送角度大,倾角变换灵活,动力消耗低,工作效率高等优点。

波状挡边输送带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料输送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送、具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点,解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统,避免了间断输送和复杂输送的提升系统。波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料,从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限,可从很小的粒度到400mm的大粒度,输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

特点:输送倾角大,占地面积小,无转运点,输送量大,散装物料可以0~90度作任意角度的连续输送。

组合参数:

| 基带宽b | 挡边高 h | 横隔板高 h | 波底宽 bf | 有效带宽 br | 空边宽 r |
|------|-------|--------|--------|---------|-------|
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
| | 60 | 55 | 50 | 120 | 40 |
| | 80 | 75 | | | |
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
| | 80 | 75 | | | |
| | 100 | 90 | | | |
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
| | 100 | 90 | | | |
| | 120 | 110 | | | |
| 650 | 100 | 92 | 50 | 350 | 100 |
| | 120 | 110 | | | |
| | 160 | 140 | 75 | 300 | |
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
| | 160 | 140 | | | |
| | 200 | 180 | | | |
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
| | 200 | 180 | | | |
| | 240 | 220 | | | |
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
| | 200 | 180 | | | |
| | 240 | 220 | | | |
| | 300 | 260 | 103 | 630 | |
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
| | 240 | 220 | | | |
| | 300 | 260 | 105 | 770 | |
| | 400 | 360 | | | |
| 1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
| | 240 | 220 | | | |
| | 300 | 260 | | | |
| | 400 | 360 | | | |
| 1800 | 240 | 220 | 75 | 830 | 270 |
| | 300 | 260 | | | |
| | 400 | 360 | | | |
| | 500 | 460 | 125 | 1010 | |

输送带的安装与维护与运输

1. 输送胶带在运输和贮存中，应保持清洁避免阳光直射和雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。
2. 贮存时仓库内温度宜保持-18 ~ 40摄氏度之间，相对湿度宜保持在50 ~ 80%之间。
3. 贮存期间，产品须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。
4. 不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用，其接头最好采用胶接法。

5. 输送胶带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
6. 输送胶带运行速度一般不宜大于2.5米/秒，块度大、磨损性大的物料和使用固定梨形卸载装置应尽量采用低速。
7. 运输机的传动滚筒直径与输送带布层的关系，传动滚筒，改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据运输机的设定规定，合理选取。
8. 给料方向应顺胶带的运行方向，为减小物料下落时对胶带的冲击应采用溜槽，减小物料下落距离；胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊，为防止漏料，带侧应采用柔软适度的挡料板，以免挡料板过硬，刮破输送带的带面。
9. 输送带在使用中应注意以下事项：
- a. 避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意活动部分润滑，但不得油污输送带
 - b. 避免负荷启动；
 - c. 胶带跑偏，应及时采取措施纠正；
 - d. 发现胶带局部损伤应及时修补，以免扩大；
 - e. 避免胶带遭受机架、支持或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。
10. 本产品运输和贮存中应保持清洁，避免阳光直射、雨雪浸淋；防止与酸、碱、油类、增塑剂等影响产品质量的物质接触，并距离热源1米以外；贮存环境温度保持在-10 ~+40 之间、相对湿度在50%~80 %之间为宜；且应成卷放置、不得折叠，每季度翻动一次；
11. 必须用人力装卸车，并有序摆放，禁止在安装过程中使用钢丝绳等吊具直接接触带体。

联系方式

| | |
|--|---|
| 河北一川胶带集团有限公司 hebei yichuan conveyer belt.,co.ltd李银素女士(销售部) | |
| 地址： | 中国 河北 保定市 朝阳北大街恒通财富中心b座八层 |
| qq： | 1095135102 |
| 传真： | 86 0312 3329907 |
| 移动电话： | 15932233756 |
| 电话： | 86 0312 3329903/3329905 |
| 公司主页： | http://www.cnyichuan.com |
| | http://cnyichuan.cn.alibaba.com |