

JS-312不锈钢焊条 林肯不锈钢焊条

产品名称	JS-312不锈钢焊条 林肯不锈钢焊条
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	直径:2.4 3.2 4.0 长度:350-400
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

PRIMALLOY JS-312

GB/T 983: E312-16AWS
A5.4: E312-16

焊接高碳钢、高锰钢、装甲钢等难焊、易裂钢材
可用于高镍不锈钢与碳钢间的异种钢焊接和相近合

全位置（立向下除外）

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

全焊缝金属力学性能 典型值 抗拉强度（Mpa） 延伸率（%） 铁素体（FN） 7352840

全焊缝金属化学成分（Wt%） 典型值

全焊缝金属化学成分（Wt%） 典型值 C Cr Ni Mo Mn Si P S Cu 0.1228.8610.150.0850.860.850.0210.0150.005

产品信息

钛钙型高合金不锈钢焊条

适合全位置焊接

适用于交流或直流反接

操作性能佳，脱渣性好

可产生双相焊缝，抗裂性能优异

焊接位置