

JS-317L不锈钢焊条 林肯不锈钢焊条

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | JS-317L不锈钢焊条 林肯不锈钢焊条 |
| 公司名称 | 天津鑫磊金桥焊材销售有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 直径:2.4 3.2 4.0 长度:350-400 |
| 公司地址 | 天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号 |
| 联系电话 | 15510960741 |

产品详情

PRIMALLOY JS-317L

AWS A5.4: E317L-16

设计用于低碳00Cr18Ni12Mo3不锈钢及相近合金系
行热处理的高铬不锈钢或异种钢焊接；常用于化肥
蚀结构

全位置（立向下除外）

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

全焊缝金属力学性能 典型值抗拉强度（Mpa）延伸率（%）58542

全焊缝金属化学成分（Wt%）典型值

全焊缝金属化学成分（Wt%）典型值CCrNiMoMnSiPCu0.0320.0513.03.30.940.810.0230.0130.005

产品信息

钛钙型不锈钢焊条

适用于交流或直流反接

操作性佳，脱渣性好，抗气孔性能优秀

主要成分为18Cr-12Ni-3Mo，耐缝隙腐蚀、点蚀性能优于E316L焊条

可产生低碳焊缝，耐腐蚀性能优异

焊接位置