

JMS-307Si不锈钢焊丝 实芯焊丝

产品名称	JMS-307Si不锈钢焊丝 实芯焊丝
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	直径:2.4 3.2 4.0 长度:350-400
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

PRIMALLOY JMS-307Si

ISO 14343-A G 18 8 Mn

异种钢接头（碳锰钢与不锈钢），非磁性钢，加工差的钢材，堆焊应用的过渡层，汽车排气系统，造

全位置

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气全焊缝金属力学性能

典型值屈服强度 (Mpa) 抗拉强度 (Mpa) 延伸率 (%) CVN 冲击韧性温度 () 冲击值 (J) 95%Ar+5%CO₂

全焊缝金属化学成分 (Wt %) 典型值

全焊缝金属化学成分 (Wt %) 典型值CMnSiSPNiCrMoCu0.087.30.680.0150.0109.6819.10.030.01

产品信息

不锈钢GMAW实心焊丝

18%Cr-8%Ni-7%Mn型全奥氏体不锈钢焊丝，非磁性。

卓越的送丝性，源自独特的生产工艺及清洁的焊丝表面。

优异的焊接工艺性能，电弧稳定。

焊丝中约7%的锰含量提升了抗热裂性能。

焊接位置