

JMS-308L不锈钢焊丝 实芯焊丝

产品名称	JMS-308L不锈钢焊丝 实芯焊丝
公司名称	天津鑫磊金桥焊材销售有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	直径:2.4 3.2 4.0 长度:350-400
公司地址	天津市津南区葛沽镇滨海民营经济成长示范基地 会展经济中心603室19号
联系电话	15510960741

产品详情

PRIMALLOY JMS-308L

AWS A5.9: ER308L

石化设备，汽车排气系统，电站建设，食品机械，

产品信息

采用Ar/0.5-5%CO₂或Ar/0.5-3%O₂混合气体保护

较JMS-308含碳量更低（低于0.03%）

低碳焊缝金属具有优异的抗晶间腐蚀性能

适于焊接ASTM 304L 308L 304LN不锈钢

喷射过渡焊接，熔敷效率高

焊缝金属抗热裂、抗晶间腐蚀性能优异

焊接位置

全位置

产品单页

全焊缝金属力学性能 典型值

保护气体全焊缝金属力学性能 典型值屈服强度 (Mpa) 抗拉强度 (Mpa) 延伸率 (%) 98%Ar/2%CO245564036.5

全焊缝金属化学成分 (Wt %) 典型值

全焊缝金属化学成分 (Wt %) 典型值 C Mn Si P Ni Cr Mo Cu 0.022 10.50 0.050 0.011 9.7 19.90 0.015 0.008