

YH-UV光固化机 益弘

产品名称	YH-UV光固化机 益弘
公司名称	保定市益弘机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益弘 型号:YH04-750/2 用途:玻璃陶瓷固化机
公司地址	中国 河北 保定市南市区 乐凯南大街1288号
联系电话	0312-8125006 13463825554

产品详情

品牌	益弘	型号	YH04-750/2
用途	玻璃陶瓷固化机	外形尺寸	2300*1050*1150mm
重量	240 (Kg)	UV主峰波长	365nm
功率密度	80-120w/cm	总功率	12.5KW
产品特点			

适用范围：· 特殊印刷：广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、kt板、玻璃陶瓷、电子零件、单面电路板等基材上负责制晶体冰花、磨砂、水晶宝石、七彩凸油等特殊效果；· 涂装方面：木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、光纤线表面涂装。

包装专用光固机

性能特点：· 瞬间干燥，节省时间，生产效率高；· 能使印件表面达到高光泽，耐磨擦、耐溶剂的效果；· 输送带无级调速，并设有防偏移装置，保证输送顺畅；· 进口铁氟龙网带，输送速度平衡可调，可方便的与生产线及其它设备联接；· 每套uv系统独立控制，依生产开启灯管数量；· 采用特殊的铝镁合金灯罩，聚光型设计，生产效率高；· uv灯管的工作电流可通过外示表针控制，有效掌握uv系统的工作状态；· 配备合理的散热系统，防止工作腔室的温度过高导致纸张变形；· 热量通过排热系统可排出室外，同时有效保护生产工作环境。

设备型号	yh04-450/1	yh04-500/2	yh04-750/2	yh04-750/3
外形尺寸	1800*750*1150mm	2300*800*1150mm	2300*1050*1150mm	2750*1050*1670mm
进料高度	750mm	750 ± 20mm	750 ± 20mm	850 ± 20mm
进料长度	600mm	600mm	600mm	650mm

出料长度	400mm	400mm	400mm	350mm
网带宽度	450mm	500mm	750mm	75mm
总功率	4kw	7kw	12.5kw	21kw
uv灯数	3kw × 1支	3kw × 2支	5.6kw × 2支	5.6kw × 2支, 8kw × 1支
传送速度	0-60m/min	0-60m/min	0-60m/min	0-60m/min
调整形式	调压器无级调速	调压器无级调速	调压器无级调速	调压器无级调速
网带材料	进口特氟龙网带	进口特氟龙网带	进口特氟龙网带	进口特氟龙网带
电源	三相380v	三相380v	三相380v	三相380v