

15KW多相燃气发电机组

产品名称	15KW多相燃气发电机组
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情

技术参数

	HS15REG
尺寸	
长x宽x高 毫米	1200x750x800
自重 千克	230
运行数据	
输出功率 (最大) 1~ 千伏安	16.5
连续功率 1~ 千伏安	15
额定电流 1~ A	65.2
额定电流 3~ A	27.2
额定电压 1~ V	230
额定电压 3~ V	400
频率 赫兹	50
功率因数 cos 1~	1
功率因数 cos 3~	0.8
发动机数据	
发动机	465QR
汽缸工作容积 立方厘米	998
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦	38.5
按照转数 1/分钟	3000
点火系统	晶体管无触点点火
启动电机规格	12V/0.8KW
油箱容积 (燃料) 升	38
机油容量 (润滑油) 升	4
缸体材料	铸铁
缸套材料	铸铁
品牌	翰丝HANSI
联系人	叶娟
在线咨询	QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

燃气发电机组功率范围8KW-2000KW，主要有天然气发电机组、沼气发电机组、煤层气发电机组、液化气发电机组。燃气发电机组是取代燃油、燃煤机组的新型绿色环保动力。充分利用各种天然气或其他可燃气体作为燃料，变废为宝，具有运行安全方便，成本效益高，排放污染低，并适宜热电联产等优点。燃气发电机组的应用前景十分广阔。

燃气发电机组产品特点：

环保性：更高的排放标准，燃气机组排放达到或超过欧 标准，更环保，更节能。

经济性：综合利用燃气发电，成本远远低于采用柴油和重油发电，也低于市电价格。如果将排放的热能加以综合利用，则会更进一步降低成本。能源有效率、利用率更高。

可靠性：适应于低浓度甲烷，设备运行稳定，在正常情况下维修周期大幅延长。大修期达3万小时以上。

安全性：采用专利技术的电脑模块控制，技术水平达到国际领先水平，更多的控制系统、检测系统和保护系统确保机组安全运行。

与同类产品相比具有可靠性高、体积小、重量轻。根据不同客户需要，广泛适用于天然气、沼气、油田伴生气、煤层气、焦化气、垃圾填埋气、生物质气等气体。购买前用户需提供使用之燃气成份、燃气压力，欢迎垂询。

管道天然气发电机组

启动性能好：采用日本比例式混合器，一次启动成功率可达到100%。加装ATS系统后，可满足应急机组的性能要求。

采用稀薄燃烧技术，精确的控制机组工作时 值，使燃气发动机热负荷低、可靠性高，避免了由于燃气发动机热负荷过高所导致的寿命降低等问题。

调速性能好。采用德国电子调速器，稳态调速率可小于0.2%，可做精密电源使用。

可靠性高。由于主机采用美国康明斯等国际知名发动机，以及采用日本等电子调速器、美国的混合器及日本的火花塞等配套件，加之严格的质量要求，使机组运行的稳定性及可靠性非常好。

我公司主要生产各种柴油发电机组、柴油发电机、燃气发电机组、天然气发电机组、沼气发电机组、秸秆气发电机组等产品。 所有产品应有尽有，产品功率覆盖范围：陆用机组1~2000kw，船用机组12~500kw，冷藏车专用机组8~30kw。

燃气发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、相同功率下可节省燃油20%等优点，深受广大用户好评，并已在中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国石油石化、铁路、地震局、银行、航天、矿山、野外作业等领域得到了广泛使用。

另外，我公司还可根据用户的特殊需求，专业定做特殊技术参数的发电机和机组，比如适合国外电压制式的出口机型，针对特殊用电设备设计生产的高压、超低压机型等。