

230V柴油翰丝牌柴油发电机组5KW

产品名称	230V柴油翰丝牌柴油发电机组5KW
公司名称	上海嘉诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉安公路3333号
联系电话	13671774775

产品详情

电机	机组型号	HS6800X/CE	
	频率:Hz	50	60
	输出功率:Kva	5	5.5
	最大功率:Kva	5.5	6
	电压:V	115/230	120/240
	电流:A	39.1/19.6	41.7/20.8
	相数	单相	
	直流输出	12V/8.3A	
	功率因素: COS	COS =1	
	电机形式	自励磁, 两极, 单相电机	
	启动系统:	X型: 手拉启动 CE型: 电启动	
	7米处噪音: dB(A)	X/CE型: 68	
	燃油箱容量: L	X/CE型: 12.5	
发动机	型号	HS186FA	
	动力形式	单缸, 立式, 4冲程, 风冷柴油机	
	缸径 × 行程(mm)	86 × 72	
	燃油	夏季: 0号; 冬季: -10号	
	润滑油型号	SAE10W-30(CD级以上)	
	润滑油容量: L	1.65	
	燃油消耗率 (g.kw/h)	275.1	285.1
	排量: L	0.418	
	动力功率/转速:KW, r/min	5.7/3000	6.3/3600
	压缩比	19	
	燃烧系统	直喷式	
标准配置	电压表	是	
	交流插头	2个	
	交流开关	是	
	油压警告灯	是	
	机油报警器	是	

用户选用配置	直流保护器	可选
	计时器	可选
	大轮子	可选
	电流表	可选
	ATS自动切换	可选
	AMF数控面板	可选
	遥控功能	可选
尺寸	外形尺寸:mm	X/CE型：710×465×660
	净重：kg	X型：80 CE型：85

品牌 HANSI翰丝
 联系人 叶娟
 在线咨询 QQ2028300957/手机13711857716微信13671774775

1.四冲程，风扇水箱冷却。

涡轮增压，中冷进气，噪音低、排放优良。 3.性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。

4.采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。

5.应用最新的喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。

6.采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。

体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。

【使用范围】工程应急，户外移动电源，储备电源，设备配套使用等等；

翰丝5千瓦柴油发电机产品特性：1) 搭载享誉全球翰丝柴油发动机；

2) 16L大容量油箱，确保长时间工作，另配有发动机机油报警系统； 3) 配有原装启动电池;

4) 配有特大消声器降低噪音,静音设计；

5) 高效能翰丝水冷四冲程柴油发动机比对同级耗油减少30%；

6) 翰丝最新设计节能电机，配有自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右。

7) 车用、船用更方便！

这是一款静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，功率 5KW，最大输出5.5KW，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。独特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款应急必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

- 1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。
- 2、钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达到最高速，这时一切指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。