

智工 Z41J-16C 手动衬胶耐磨闸阀

产品名称	智工 Z41J-16C 手动衬胶耐磨闸阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:Z41J-16C 密封:软密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 衬胶法兰闸阀 Z41J-16C DN250

衬胶闸阀介绍：1、闸阀产品是一种最带见的启闭阀门，利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质，楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用，以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。

2、衬胶闸阀广泛应用于化工，石油，天然气，环保，城市管道，燃气管线等工业部门，介质的流向不受限制，全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小，体形比较简单，铸造工艺性较好。

衬胶闸阀特点：A 产品连接件少，整体钢性好。 B 截流速度快。 C 开度限位

机构方便，灵活，精确。 D 体形小巧，外形美观。 E 操作简单，省力，维修方便。 F 流体阻力小，密封面受介质的冲蚀小。 G 介质流向不受限制，不扰流，不降低压力。 衬胶闸阀标准规范： 设计制造标准：GB/T 12234 结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008 衬胶闸阀零件材料与工况： 1.阀体材质:碳钢、不锈钢。 [可选] 2.密封材质:流道全衬四氟。 3.填料: PTFE。 4.阀杆材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢2cr13。

衬胶闸阀主要连接及外形尺寸：

公称通径D 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)

N(mm)	L	D	D1	D2	b	f	z-	d	H	H1
Z40、Z41、Z42										
15	130	95	65	45	14	2	4-	14	220	240
20	150	105	75	55	14	2	4-	14	255	284
25	160	115	85	65	14	2	4-	14	275	303
32	180	135	100	78	16	2	4-	18	280	321
40	200	145	110	85	16	3	4-	18	300	352
50	250	160	125	100	16	3	4-	18	358	438
65	265	180	145	120	18	3	4-	18	375	450
80	280	195	160	135	20	3	8-	18	433	528
100	300	215	180	155	20	3	8-	18	502	620
125	325	245	210	185	22	3	8-	18	612	753
150	350	280	240	210	24	3	12-	23	676	847
200	400	335	295	265	26	3	12-	25	820	1039