

线路板uv光固化机，电子塑胶外壳uv固化机

产品名称	线路板uv光固化机，电子塑胶外壳uv固化机
公司名称	保定市益弘机电设备销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:益弘 型号:线路板uv光固化机 用途:UV涂料油墨干燥固化
公司地址	中国 河北 保定市南市区 乐凯南大街1288号
联系电话	0312-8125006 13463825554

产品详情

品牌	益弘	型号	线路板uv光固化机
用途	UV涂料油墨干燥固化	外形尺寸	1500L × 520W × 1450H
重量	260 (Kg)	UV主峰波长	365nm
功率密度	80-120w/cm	总功率	9.5

性能特点：

低温、高能量及紫外光强度高；

输送带无级调速，并设有防偏移装置，保证输送顺畅；

进口铁氟龙网带，变频调速，输送速度平稳可调；

每套uv系统独立控制，依生产开启灯管数量。

冷却方式：灯罩内加装铝制镀膜冷镜，灯罩底加装镀膜石英玻璃（透紫外96%阻挡红外90%）。

可有效降低照射物表面温度，使产品表面温度40 以下（室温18 -24 ）；

透明视窗，工作时可以观察固化工作情况，并设开门保护装置。

灯管及灯罩可以上下调整。调整范围：±75mm

本机特点:

该装置反射镜采用聚光型冷镜,灯下加装石英玻璃板,可有效降低被照物表面温度.

变频无级调速,保证传送平稳.

触摸屏微电脑自动控制,实现人机对话.

每套uv系统独立控制,依生产开启灯管数量.

每支灯设累计工作计时器,方便掌握灯管工作时间和老化程度.

透明视窗,工作时可以观察固化灯工作情况,并设开门保护装置.

灯管及灯罩可以上下调整.调整范围: ±75mm.

灯管照射角度可做15°调整.

灯管功率可通过电容调整,60%,100%.

冷却风机,控制电器均采用进口.

技术参数

名称	参数	名称	参数
外形尺寸	1500l × 520w × 1450h(mm)	传送带	宽400mm,特氟龙网带
入料长度	900mm	功率	4kw/支
出料长度	700mm	发光长度	400mm
传送速度	0 ~ 100mm/min 可调	发光强度	100w/cn
灯管数量	2灯	照射距离	80 ~ 180mm
辐照距离	80 ~ 200mm 手动调节	波峰值	365nm
冷却方式	空冷排气	输入电源	三相四线380v
反光板	石英玻璃冷镜	总功率	9.5kw

1. 高产量：一天8小时产量约8000双以上
2. 操作简易无危险性(只需一般作业员)。

3. 数秒钟内瞬间干燥。
4. 产品美观、无耗损率、稳定性高、拉力约 $3.5\text{k}/\text{cm}^2$ 以上。
5. 节省糊剂用量。
6. 采用低温设计，低温，避免发泡变形