

消防炮塔。消防炮塔

产品名称	消防炮塔。消防炮塔
公司名称	四川辰沃消防设备有限公司
价格	.00/1
规格参数	盛鑫:盛鑫 TP:TP 四川:四川
公司地址	成都市锦江区东大街芷泉段68号2栋1单元3层303号（注册地址）
联系电话	18782224540

产品详情

TP系列消防塔是一种与消防炮配套使用的消防设备。其结构严格国家有关标准设计，安全稳定，并具备一定的安全保护措施和喷淋冷却措施。设有爬梯护笼和避雷保护。

1.消防炮塔通常设置在室外，易锈蚀，应具有良好的耐腐蚀性能，并能承受自然环境中的风力、雨雪及消防炮喷射时的反作用力,其结构强度应能同时承受使用场所最大风力和消防炮喷射反力。

2.消防炮塔是安装消防炮实施高位喷射灭火剂的主要设备之一，其结构设计应满足消防炮的正常操作使用的要求，不得影响消防炮的左右回转或上下俯仰等常规动作。

3.消防炮塔应设有与消防炮配套的供灭火剂、供液压油、供汽、供电等管路，其管径、强度和密封性应满足系统设计的要求。进水管线应设置便于清除杂物的过滤装置。

4.室外安装的消防炮塔一般离火场较近，且易受到自然灾害的影响，为了便于操作使用，保证人员安全，应设置避雷装置和防护栏杆，以减少火灾和雷击等对炮塔本身及安装在炮塔上的设备的损害，同时还需设置自身保护的水幕装置.保护水幕的总流量不应小于6L / S。

5.在通常情况下，消防炮塔为双平台，上平台安装泡沫炮，下平台安装水炮；也有三平台(或多平台)消防炮塔，上平台安装泡沫炮，中平台安装水炮，下平台安装干粉炮。这主要是根据泡沫、水、干粉等不同灭火剂各自的喷射特性以及泡沫炮的炮筒较长等因素决定的。为保证泡沫炮的喷射效果，将其放置在上平台是有利的、必要的。正是由于泡沫炮的炮筒较长，其仰角和俯角均较大，安装在层高间隔较小的下层平台有困难，故需安装在最上层平台。