

四川护坡网|护坡铁丝网批发

产品名称	四川护坡网 护坡铁丝网批发
公司名称	四川康特尔交通工程有限公司
价格	.00/平米
规格参数	网型:DO/08/300+SO/2.25*10.2 网孔:300mm x 300mm
公司地址	成都金牛高新技术产业园区金泉路5号1幢1楼8号
联系电话	028-87362012 18011402239

产品详情

四川护坡铁丝网批发厂家康特尔联系电话：18011402239

四川护坡铁丝网可用于山体护坡，护坡加固，边坡支护，挂铁丝网喷浆，喷草等，护坡铁丝网锚杆的安装也是很重要的。

护坡铁丝网锚杆的安装包括锚杆孔的定位施工和锚杆的安装：

锚杆孔的定位施工

- 1、锚杆孔位的布置应根据设计要求和护坡铁丝网布网情况布孔并标记，偏差不得大于20厘米；
- 2、砂浆锚杆的孔径应大于锚杆体直径15毫米；
- 3、锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔，但钻孔不宜平行边坡岩面；
- 4、锚杆孔深误差不应大于10厘米；
- 5、锚杆孔应保持直线；

6、钻孔内若残存有积水、岩粉或其它杂物，会影响灌浆质量和锚杆插入，影响锚杆效果，因此锚杆安装前，必须采用人工或高压风，水清除孔内积水得岩粉等杂物。

护坡铁丝网锚杆安装

锚杆头就位孔口后，将堵塞孔口的水泥纸掀开，随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出，说明注入砂浆不足，应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆，锚杆体插入孔内的宽度不宜小于设计规定。锚杆安装好后，不得随意敲击，三天内不得挂重等等。

四川护坡网|护坡铁丝网批发咨询康特尔护坡网厂家，电话：18011402239