

分泥斗 脱泥斗

产品名称	分泥斗 脱泥斗
公司名称	石城县国邦矿山机械有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:国邦 型号:YX-1500 处理量:4.5-52m/h
公司地址	江西省赣州市石城县琴江镇温坊村上松山07号
联系电话	0797-5791369 18172767596

产品详情

浓密斗/脱泥斗/分泥斗技术参数

浓密斗/分(脱泥)泥斗是一种结构简单的圆锥分级机，其外行为一倒立的圆锥，在液面中心设有给矿筒，圆筒底部处于液面以下一定深度。矿浆沿切线方向给入中心圆筒，经缓冲后由底部流出。流出的矿浆呈放射状向周边溢流堰流出去。在此过程中沉降过程速度大于上升速度的粗颗粒便沉在槽内，并经底部沉砂口批排出。细粒随表层矿浆进入溢流槽，作为溢流排出。给矿粒度一般小于2mm，分级粒度为74um以下。

分泥斗的特点是结构简单，不需要动力操作方便。现在分泥斗主要在水力分级机前对原矿进行脱泥，以便提高分级效率，也可用在磨矿设备前为矿石浓缩、脱水，提高磨机给矿浓度，还可用在各种矿泥选别设备前控制给矿浓度。由于分泥斗的锥体体积较大，在生产流程中还兼有储矿作用。

型号规格	YX-1000	YX-1500	YX-2000	YX-2500	Y
沉降面积 (m ²)	0.78	2	3	4.9	
容积(m ³)	0.27	0.83	2.27	4	
排矿管径(mm)	30	40	50	60	
给矿粒度(mm)	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	
处理能力(t/(m ² .d))			4.5-52		
排矿浓度%	40-60	40-60	40-60	40-60	

脱泥效应(%)	33~45	33~45	33~45	33~45	
重量(kg)	500	980	1483	1850	
外型尺寸	1264 × 1529	1804 × 2115	2404 × 2715	2906 × 3328	3400 × 3900
(直径 × 高)mm					