

风淋室全自动语音负离子净化设备无尘车间净化车间

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 风淋室全自动语音负离子净化设备无尘车间净化车间 |
| 公司名称 | 深圳市顺心环境净化有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区新坡塘村新园路12号A栋一楼西侧 |
| 联系电话 | 13682370480 |

产品详情

单人双吹：联系人：汪先生13682370480

技术参数:

单人双吹：1240W*1000D*2180Hmm,内尺寸：790W*900D*1885Hmm

- 1，箱体采用优质的冷轧钢板制造（不锈钢），表面静电喷塑处理，美观大方，耐磨擦，易清洁。
- 2，采用蜗壳风机1台，380V 50Hz 1.1KW/台，采用初、高效双重净化过滤。
- 3，有隔板高效过滤器采用1台，610*610*100，过滤效率99.99%0.5um，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G4。
- 4，采用不锈钢单开门，采用EVA材料，密封性能高，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，自动关闭。
- 5，喷嘴嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。喷淋嘴数量12个，喷淋嘴直径30mm，出风口风速达到20-25m/s快速吹除人身上的灰尘。
- 6，红外线自动感应器。自动感应吹淋，日光灯20WPhilip。
- 7，电路控制：先进的集成电路板，PLC控制，LED显示吹淋时间，时间继电器10--99秒可调，触摸式微动开关。
- 8，风淋室安装有高科技语音提示系统，提示完成整个吹淋过程，提高净化效果。
- 9，风淋室采用模块设计方案，组装运输极为方便。

10, 本产品出厂时, 按照美联邦标准FS209E逐台检测后出厂, 可靠性高。

11, 可根据不同客户要求定制非标产品/常用有冷板烤漆/不锈钢/304不锈钢等。