

山东抗裂贴厂家大优惠 15KN抗裂贴 施工简单

产品名称	山东抗裂贴厂家大优惠 15KN抗裂贴 施工简单
公司名称	肥城晟坤土工材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:晟坤 型号:yr 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市新城文化路南军民街东康城丽都10幢1-201号
联系电话	0538-3280577 15805489489

产品详情

防裂贴作为一种新的公路材料得到广大客户的青睐，抗裂贴施工方便，价格合理。作为抗裂贴的生产厂家为保证质量特意去检测部门监测，请大家放心选购。

防裂贴全称叫做经编复合增强防裂贴，别称叫做抗裂贴，是一种用于沥青路面建设和改造中防止反射裂缝、水破坏及增强路面承载能力的新型复合土工材料。防裂贴抗折性能强、拉伸强度高、永久防腐。

YN防裂贴机理如下：1.当水泥混凝土裂缝变形时，由于“防裂贴”基材的抗拉强度大于粘接强度，使原来集中的应力，通过防裂贴的覆盖层得到了分散，防止和缩小了沥青混凝土产生裂缝的可能性。2.当相邻水泥混凝土板块，在一定范围内上下反复剪切时，由于采用的增强纤维具有优异的抗折性及延伸性。YN防裂贴有着优异的防裂效果，2mm厚度的“YN—防裂贴”，其抗拉强度 600N / 50mm，产品延伸率 30%。当二块水泥混凝土板块水平位移1mm（基缝宽4mm），防裂贴能起到很好的缓解和分散作用。经张开闭合10000次，“防裂贴”无破坏。

防裂贴的特点：

1、具有超强的防裂效果2、粘接性能好3、抗穿孔：不渗水4、防水密闭性好5、施工十分方便：施工方法为自粘冷施工。不会污染环境，十分环保。

防裂贴的施工指南

（一）对水泥混凝土的基本要求：（1）水泥混凝土板必须稳固。（2）水泥混凝土路面的缝隙要用先进

行填缝处理与路面持平。(3)对松动的混凝土进行刨除,对缺损部位的进行修整。(4)混凝土的路面一定要平整、干燥。

(二)涂刷清洁剂

(三)铺设防裂贴

(四)防裂贴铺设完毕后,用橡胶轮胎或者砂包将防裂贴压实。

(五)与另一块防裂贴搭接时宽度不要超过5cm。

(六)在铺好的防裂贴上面铺设玻纤格栅或者直接铺在沥青路面上。

防裂贴铺设时注意事项:

- 1、施工时路面必须干燥。如潮湿或下雨、下雪不易施工
- 2、施工后必须用橡胶轮胎压路机压实,防止雨水进行“防裂贴”的粘合面。
- 3、防裂贴的宽度不能大于330mm
- 4、铺设在沥青路面的厚度不能小于6cm.
- 5、气温不能低于5。