

青海艾默生UPS电源销售 提供新参数 报价

产品名称	青海艾默生UPS电源销售 提供新参数 报价
公司名称	青海科斯达电子科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:Hipulse-U 400KVA-6pulse(脉冲) 产地:中国
公司地址	青海 西宁市城西区胜利路 26号(国税局家属院)
联系电话	15349707228

产品详情

艾默生 Hipulse-U 400KVA-6pulse(脉冲)

产品介绍：

艾默生 Hipulse-U 400KVA-6pulse(脉冲) 产品综述

在线式双变换设计，完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响。

艾默生 Hipulse-U 400KVA-6pulse(脉冲) 详细参数详细参数表

容量	400KVA
型号	Hipulse U 400KVA
输入参数整流器类型	IGBT整流 6脉冲
额定电压	380/400/415Vac ，三相三线
输入电压范围	± 15% (25%可调)
输入频率范围	45-65Hz
输入功率因数	可达0.99(加谐波滤波器)
输出参数额定功率	360KW
输出电压额定	380/400/415Vac

输出 , 三相四线
 电压
 输出 50/60 Hz (可设置)
 频率
 工作 在线式双变换
 方式
 输出 正弦波
 波形
 转换 0ms
 时间
 过载 功率因数0.9时, 110
 能力 %1小时。125分钟,
 150`秒
 电池和运行时间电 免维护
 池 密封铅
 型 酸电池
 号
 标 30分钟-
 准 8小时可
 后 选
 备
 时 间
 电 -
 池
 包
 型
 号
 电 8-12小
 池 时
 典
 型
 充
 电
 时
 间
 电 384V
 池
 电
 压

系统参数及标准安装方式

整机效率
 电磁兼容
 浪涌保护
 防护类型

机柜式

94%满载 (逆变器效率可达98%)
 ICE/EN 62040-2CLASS C2, EN50091-2 CLASS-A
 IEC61000-4-2.4.5 Level IV
 IP20

通信和管理接口端口

控制面板
 有声报警
 物理指标W
 D

USB/智能卡槽 (干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232)
 6寸超大液晶显示器, 中英文显示界面LCD+LED
 市电停电时报警4秒一次: 特别的低电池报警每秒一次

2280.00 mm

855.00 mm

H			1900.00 mm
重量			2100.00 KG
颜色			黑色
环境	工作环境	0 - 40 ° C	
	工作相对湿度	0- 95% 无凝露	
	操作高度	0-1000米	
	存储温度	-25- 70 ° C (不含电池)	
	存储相对湿度	5- 93%	
	存储高度	0-15000米	
	听觉噪音距设备表面 1 m 处	58~68 dB (随负载率可调整)	