

氯化橡胶面漆单组份厂家销售价格

产品名称	氯化橡胶面漆单组份厂家销售价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	15563179214 17564303214

产品详情

氯化橡胶面漆单组份厂家销售价格

产品名称：氯化橡胶面漆氯化橡胶漆

氯化橡胶面漆

组成：

本产品是由氯化橡胶、增塑剂、颜料等经研磨调制而成。

特点：

该漆漆膜坚韧，具有优良的耐候性，耐海水性及耐化学品性能。

用途：

可做船舶、海上设施、石油平台、化工户外管道及钢梁结构、罐槽等防腐之用。

技术要求：

颜色 各色

闪点 28

干燥时间25 表干 2小时 实干 18小时

漆膜厚度 湿度80微米 干膜约35微米

理论用漆量 约120g /m²

涂漆间隔时间25 10~24小时

建议涂刷道数 2 - 3道 70 - 100微米

稀释剂 氯化橡胶稀释剂

前道漆配套 氯化橡胶系列防锈漆，环氧系列防锈漆，氯磺化系列防锈漆

涂装方式 可根据不同情况选择刷涂、滚涂、无空气高压喷涂

表面处理、施工条件及安全贮运：

被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工，相对湿度大于85%时不能施工。

施工温度10 - 30 ，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年。

施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。

油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。