

缓冲器S0806 S1007 S1412

产品名称	缓冲器S0806 S1007 S1412
公司名称	厦门齐进工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林村苑亭路256号之五
联系电话	13632962185

产品详情

油压缓冲器

产品型号：SC自动补偿式，SCD双向吸收型，FC可调整式

CEC缓冲器：在自动化机械作业中减少震动及噪音，将移动中物体所产生之动能转换为热能并释放于大气中，在动作中将物体平稳有效的停止;使机械提高效率增加产能，使机器寿命延长降低维修成本，使机器运作稳定维持产品品质，使机器的操作更安全避免意外，使工作环境改善提高人员效率增加企业的竞争优势。应用例：机械手臂、网版印刷机、移印机、自动送料机、输送带、轨道吊车*等在行程终端减少冲击震动或作为安全措施。

油压缓冲器之结构功能说明

CEC油压缓冲器之主要结构为本体、轴心、轴承、内管、活塞、液压油、弹簧等组成，当轴心受外力冲击将带动活塞挤压内管之液压油，液压油受压后将由内管之排油孔一一排出，同时由内管排出之液压油也由内管之回油孔回流到内管;当外力消失时，弹簧将活塞弹回始点等待下次的动作。依此原理，CEC油压缓冲器将能把移动中的物体平稳有效的停止

油压缓冲器的功能

1. 消除非机械运动之震动和碰撞破坏等冲击。
2. 大幅减少噪音，提供安静之工作环境。
3. 加速机械作动频率，增加产能。
4. 高效率，生产高品质产品
5. 延长机械寿命，减少售后服务

使用注意事项:

- 1,在有效行程前1mm停止。
- 2,轴心不得有附着物及损坏。
- 3,注意缓冲器固定板之强度。
- 4,注意撞击物至受撞头的偏心角度不得大于2度。