

# 混凝土贯入阻力仪

产品名称	混凝土贯入阻力仪
公司名称	沧州路通伟业试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村
联系电话	13833785923 15131717319

## 产品详情

### HG-80型混凝土贯入阻力仪主要技术参数

- 1、试料模：上口径： 160mm 下口径： 150mm 深度： 150mm
- 2、最大贯入力： 1000N
- 3、贯入深度： 25mm
- 4、贯入针截面积： 100mm<sup>2</sup>；50mm<sup>2</sup>；20mm<sup>2</sup>
- 5、最小分度值： 5N 示值误差： ± 10N

最大测力：1000N

刻度盘精度：5N

测针圆面积：100mm<sup>2</sup>、50mm<sup>2</sup>、20mm<sup>2</sup>

### HG-80型混凝土贯入阻力仪使用说明书操作规程

- 1、将仪器安放在水平的平台上。
- 2、接上电源，按数显器面板上的“电源”键，数显窗即显示数码。请通电10分钟后，使数显值自动趋于“0”。
- 3、选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力（即2~3.5Mpa,此时用100mm<sup>2</sup>贯入针）；1000N对应中间贯入阻力（即3.5~20Mpa,此时用50mm<sup>2</sup>贯入针）；560N对应终凝贯入阻力（即20~28Mpa,此时用20mm<sup>2</sup>贯入针）。

4、料模中装满待测试的砷试料，抹平后放于仪器底板上。

5、调整贯入深度。

沧州路通伟业试验仪器有限公司

手机：13833785923 梁总

手机：13483815169 李总

电话：0317-4680187

传真：0317-4680187

QQ:1203286966

邮箱：1203286966@qq.com

网址：<http://www.ltwysyyq.com>

地址：河北省献县郭庄镇王尧京工业区