

# 天津供应屋面彩石金属瓦厂家联系方式、地址

产品名称	天津供应屋面彩石金属瓦厂家联系方式、地址
公司名称	圣戈尔彩麟（天津）建材科技有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	厚度:0.4 0.45 0.5 瓦型:七波 米兰 彩虹 方格 木纹 打包方式:机器打包
公司地址	天津市静海经济开发区北区一号路南50米
联系电话	057189715440 15888825289

## 产品详情

孙158-8882-5289

随着人们生活水平的提高，对居住条件自然提出更高要求，居住舒适性即是重要指标之一。要想舒适，房屋的隔热保温性能必须良好，彩石金属屋面瓦就担负着这一重任。瓦本身的厚度有限，靠此无法隔热，隔热全靠瓦下严密封闭的那层空气，封得愈死，隔热愈好，否则这层空隙没有多大作用。这正如双层玻璃保温隔热的道理一样，虽然两层玻璃间仅有一层薄薄的空气层，但只要四边封得严，隔热效果就会很好。如果四面透风将不起什么作用。瓦也一样，大厂生产的彩瓦，尺寸精确，搭接结构合理，不翘不曲，搭好之后犹如一个整体，封严密，除防雨防风良好外，自然起到很好的隔热作用。

金属瓦屋面工程要避免被风吹落，各有关人员都要协同做好工作：

- 1、首先是建筑设计师、业主工程负责人、金属瓦安装人、工程质量监理人对金属瓦性能要高度认识与了解，严格按照《坡屋面建筑构造》图集、《坡屋面工程技术规范》的相关规定进行设计、施工、监督。
- 2、金属瓦安装要尽量避开寒冷与大风天气（气温在10 以下或风力在五级及以上时，不宜安装），以防自粘胶不发粘或被污染。
- 3、安装前应对基层质量进行检查，如不达标要认真整改，确保持钉层的质量。
- 4、安装人员应严格控制安装质量，对金属瓦自粘胶保护膜不漏撕，不污染，铺贴金属瓦确保要整齐、平整，不漏钉、不少钉，钉子要敲平瓦面。确保自粘胶及时发粘，并至粘贴牢固。
- 5、金属瓦生产厂家应严格按标准要求生产，不使用劣质原材料，不同地区不同季节产品性能应相应调整，确保产品质量符合标准与适应使用地区气候条件。

我司追求服务一体化，无论是在生产、销售方面，还是售后方面，我们都有着一整套的方案流程，一是保证我们能实现客户想要的，二是保证客户想要的亦是我们可以做到的，三是更好的尊重双方利益

，实现最终目的——互惠共赢，十年的锤炼，缔造卓越的品质，圣戈邦—欢迎您的选购。