

山东青岛道瀚工业滑升门

产品名称	山东青岛道瀚工业滑升门
公司名称	青岛道瀚门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	道瀚:滑升门 1:带小门 2:含窗
公司地址	山东省青岛市崂山区秦岭路15号海韵东方大厦1201号
联系电话	0532-80821156 18724701933

产品详情

山东青岛DoorHan（道瀚）工业提升门技术说明：

保温隔热、节约能耗

青岛道瀚工业提升门板选用0.4mm厚彩涂钢板，前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。内部填充采用保温隔热性能优良的高密度聚氨酯发泡材料（发泡密度45kg/m³，为国内工业门市场最高密度标准，表面彩涂处理。）

安全性能高

采用安全设计并经过严格测试。具有扭簧防断裂装置，钢丝绳内置，钢丝绳防断装置，底边保护等多重安全特性，有效提升操作人员的安全保护。所有安全装置均配有欧标认证及法国CSTP实验室检验报告。苏州提升门，苏州提升门厂家

密封性能佳

青岛道瀚滑升门板内部聚氨酯高分子材料填充，保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。

非接触式保温滑升门板全方位的密封设计

经久耐用、易于维护

Doorhan工业滑升门采用高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

灵活多样的提升方式

多达11种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。

多种可选颜色

根据RAL标准，DoorHan可以为您配置任何一款颜色。8种标准颜色：

道瀚公司的一整条全自动彩涂钢卷生产线，生产彩涂钢卷，使用的是国际品牌油漆，保证门板彩钢的色泽鲜艳度及持久度。

青岛道瀚工业滑升门彩涂钢卷生产工艺流程：

青岛道瀚工业滑升门板技术参数

门板厚度40mm，双层0.5厚彩涂钢板，中间高密度聚氨酯填充，发泡密度45kg/m³。

导热系数：0.38 W/m·°C

隔音性：24 dB

抗风压：3级（En13241-1欧标）（按国家标准为抗11级风）

水密性：30 Pa

安全特性

扭簧平衡装置，循环寿命2.5万次，可选更高；扭簧防断裂装置；钢丝绳防断装置。

工业用途 可安装在工业场所门洞尺寸比较大的情况下；隔热性能高 ISD01工业门适用于隔热要求比较高的建筑物；最佳解决方案 DoorHan工业门是此类建筑物门洞最佳解决方案；外观优雅；该系列虽然为工业用途，但仍有较多选择类型；安全性安全装置包括：扭簧防断裂保护装置和钢丝绳防断保护装置，防止门体意外坠落。可靠性 可选加强配件增加了门体运行可靠性。

青岛道瀚工业门厂家，山东青岛道瀚提升门厂家