

水地暖保温板 高密度挤塑地暖板

产品名称	水地暖保温板 高密度挤塑地暖板
公司名称	徐州浩腾建材有限公司
价格	35.00/立方米
规格参数	名称:地暖挤塑板 规格:1200*600*20 抗压强度:220-550kpa
公司地址	徐州市泉山区淮海西路延长段西城华庭B号楼2-566室
联系电话	0516-83378827 18020533897

产品详情

地暖挤塑板白晶板，容重35kg-40kg，厚度2公分，高密度地暖专用XPS挤塑板，诚招各地产品经销代理商

联系人：马经理

联系电话：13969460567

家庭装修中暖气设施是必须要安装的，目前暖气设施主要有以下几种方式，一是传统的暖气片，安装简单，费用低，明装的设备在老房子中使用比较多；二是水地暖，水地暖有湿铺和干铺两种方式，普遍使用的湿铺地暖需要挤塑板等高密度挤塑地暖板垫底，然后铺设水暖管道，并用水泥层来回填找平，上面可以铺设实木地板、瓷砖、复合木地板等；还有一种是干式的，不需要水泥回填，这种是用较厚的挤塑板预先开槽，用来放置水暖管，管道跟挤塑板上平面平齐，然后可直接铺设地板；三是电地暖，原本铺设水暖管的地方改用发热电线，电地暖的优势是随用随开，温度可随意调，能达到比水暖高的温度，用在汗蒸房等需要高温的地方，劣势是耗费能源，比水地暖耗能高。四目前又有一种碳晶电地暖，通电碳晶导热，劣势是接线头比较多，如果没有过硬的技术，那么不但会能耗高，还有漏电的风险。

这几种采暖方式比较起来，地暖会有哪些特点？

- 一：地暖是地板辐射采暖的简称，地暖挤塑板保温隔热，是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。
- 二：水地暖没有辐射，发热平稳，适合老人小孩；
- 三：地暖管与建筑同寿命；
- 四：可以提供生活热水；经过20多年发展，维修保养技术成熟。

五：湿式地暖发热时间，预热时间3小时，传导到地面需要4小时以上；干式地暖发热并传导到地面需要40多分钟，比较快，在统一供暖的环境下，湿式和干式没有太大区别，但是如果是家庭单独采暖，那么干式地暖会大大节省能源。

六：地暖使用寿命主要是水暖管的使用寿命，市场上水暖管有优有劣，寿命在30到50年之间，挤塑板的寿命跟建筑物寿命相同，无需考虑。

那么挤塑板用在地暖上到底有哪些优势呢？

一：保温隔热，在地暖上挤塑板材料几乎是必须用品，它用在地暖上有保温隔热防潮效果，挤塑板导热性差，通常用在建筑物外墙起保温作用，增加建筑物的环保技能性；保温和隔热是一个事物的两种不同说法，在地暖板上，它能阻止水暖管散发出来的热量向上传导而非向下传导，避免热量流失；

二：防潮防水，临沂水地暖保温板特有的蜂窝状闭孔结构不但隔热保温，还不吸水，具有防潮作用，可以避免地基下潮气上泛。

地暖的构成

水地暖通常有采暖壁挂炉、采暖主管道、分集水器、采暖地盘管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵（起增压作用）、恒温混水阀（节能且舒适性好）等。辅材辅料有：挤塑板（保温板）、反射膜、地暖卡钉、钢丝网、边界保温条、不锈钢软管、球阀、弯头、直接等。