

日本油研YUKEN电磁阀951A0113H02

产品名称	日本油研YUKEN电磁阀951A0113H02
公司名称	苏州雷仕缘机电有限公司
价格	1522.00/个
规格参数	品牌:日本油研YUKEN电磁阀 型号:951A0113H02 产地:日本油研YUKEN电磁阀
公司地址	苏州市相城区望亭镇四旺村问渡路40号
联系电话	0512-69577267 18912787678

产品详情

日本油研YUKEN电磁阀951A0113H02

叶片泵VPE-F08D-10,VPE-F12D-10,VPE-F15D-10,VPE-F20D-10,VPE-F30D-10,VPE-F40D-10,VVPE-F20D-20D-10,VVPE-F08D-08D-10,VVPE-F30D-30D-10

压力控制阀SV-03G-A1,SV-03G-A2,SV-03G-A3,SV-03G-A4,SV-06G-A1,SV-06G-A2,SV-06G-A3,SV-06G-A4,SV-10G-A1,SV-10G-A2

液压泵CBF-E10P,CBF-E16P,CBF-E18P,CBF-E25P,CBF-E31.5P,CBF-E40P,CBF-E50P,CBF-E63P,CBF-E71P,CBF-E80P

比例式减压阀前后设置闸阀或蝶阀以便检修时切断水源。

3、比例式减压阀宜垂直安装。

其安装说明书上说可垂直安装也可水平安装但当水平安装时由于重力作用会造成下部的偏心磨损因此宜垂直安装并按阀体上所示箭头方向安装。

消火栓给水自动喷淋比例式减压阀均采用垂直安装减压功能正常。

4、在高层建筑消给水中为供水的不间断性减压阀组宜设计为两组同径并联其中一组工作一组备用。

且应与前后管径相同以便检修换时不影响供水。

5、消给水中比例式减压阀不宜设置旁通管。

在消火栓减压阀施工中初期安装了旁通管在使用

油泵YB1-2.5,YB1-4,YB1-6.3,YB1-10,YB1-12.5,YB1-16,YB1-20,YB1-25,YB1-31.5,YB1-40,YB1-50,YB1-63

换向阀WE-3C2-02-A230-20,WE-2B2-02-A2-30,WE-3C2-02-A2-20,WE-3C6-02-D2-20,WE-3C2-02-D2-20

叶片泵VP-12-F/A2,VP-12-F/A3,VP-15-F/A2,VP-15-F/A3,VP-20-F/A2,VP-20-F/A3,VP-30-F/A2

溢流阀Y-25B,Y-63B,Y-100B,Y1-10B,Y1-25B,Y1-63B,P-B10B,P-B25B,P-B63B,YF-L8H1,YF-B8H1,YF-L10H1

意大利CARROLAND电磁阀

意大利CARROLAND电磁阀 468/2.32.0.12.M1

意大利CARROLAND电磁阀 468/2.52.0.12.0M1 464/1.52.0.12M1

意大利CARROLAND电磁阀 468/2.52.0.12.0M1 464/1.52.0.12M1