

生物燃料热值检测生物颗粒发热量检测

产品名称	生物燃料热值检测生物颗粒发热量检测
公司名称	鹤壁市永心电子科技有限公司
价格	9.00/台
规格参数	温度测量范围：:0-40 精密度:： 0.1% 产地:河南省鹤壁
公司地址	中国 河南 鹤壁市淇滨区 淇滨区海河路
联系电话	86-0392-3366139 13839226338

产品详情

生物质燃料木颗粒发热量热值检测仪器是鹤壁市永心电子科技有限公司从市场调查，根据市场需求，深入研发的新产品！其产品设计、生产工艺、原材料采购计量、产品检验销售到售后服务都坚持以客户为中心的原则，严格完善了质量管理体系；销售的产品在设备上，完全实现了流水化作业，并配置了先进的检验检测设备；在技术上不断加强与大院校及科研院所的横向科技协作，重视培养科技力量，充分研发的新产品。

永心品牌环保生物质燃料热值测定仪以“技术第一、质量第一、用户第一、服务第一”为宗旨，不断追求技术创新，管理创新，持续改进产品质量，严格完善服务体系，力求始终走在客户要求的前面。

生物燃料热值检测生物颗粒发热量检测

适用于适用于生物颗粒燃料发热量检测农作物秸秆，稻壳，玉米芯，麦糠，果壳，木材木屑颗粒，锯末，树皮，花生秧，棉柴等固体燃料颗粒，动物饲料，牛粪等粪便热值的检测，固体生物质燃料发热量测定方法（gb/t 30727-2014）。优于国标！

生物质燃料木颗粒发热量热值检测仪工作原理

燃烧热值检测仪的量热系统中，除了水吸收热量外，氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热，而且各自的吸热情况不一样，各种因素比较复杂，不可能依靠简单的数学计算获得，只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1 所要吸收的热量，也就是标定出量热仪的热容量。

我们以优质的服务合理的价格在生物质燃料热量检测仪器市场中赢得了声誉。

生物燃料热值检测生物颗粒发热量检测

1、行业内首款基于国标经典调水温、称水重原理的自动量热仪，测试时自动调节内、外桶温差；

- 2、严格依据生物质行业4标准，采用镜面不锈钢内桶，以减少与外筒的热辐射作用，水容量2000ml；
- 3、外桶采用特制双层控温及独立循环水系，以减小环境温度和外桶控温对内桶热辐射的影响，仪器不受环境温度和气流变化以及试验个数影响；
- 4、超高速直流无刷磁力驱动搅拌、搅拌效率高，搅拌热小且稳定；
- 5、仪器配有大容积恒温实验水箱；
- 6、配有水质稳定装置，可使水质长期稳定，无需换水；

较高的自动化程度及其简单的操作是这台设备的特点。除了等温环境测量程序外，还有动态（时间缩减）模式适于使用者。根据连接水的温度可以为这两种操作程序选择不同的工作温度。为了保证冷却水供应，量热仪与一个标准调温器相连，或用连接阀连接到一个适宜的永久水源接头上。设备配有一块便捷的操作面板，通过它来操作这个装置。在背景衬托灯的配合下图形显示适当的状态信息。可以不断监控和清晰地看到测量开始后的间隔过程和所有当前已称重样品的参数。与所分析天平、打印机、样品架有关的样品处理功能已经植入到该仪器中。

目前鹤壁市永心电子科技有限公司生产的生物质燃料木颗粒发热量检测仪已经覆盖全国20多个省、地区。欢迎来电详询：0392-336.6139 138.3922.6338

生物燃料热值检测生物颗粒发热量检测