

石灰水 碳酸钙溶液过滤 全自动烛式过滤机

产品名称	石灰水 碳酸钙溶液过滤 全自动烛式过滤机
公司名称	上海奕卿过滤科技有限公司
价格	1185.00/套
规格参数	品牌:奕卿科技 型号:YQSC-AK/K5-TSG 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2011号1幢1146室
联系电话	021 - 57565155 13818335541

产品详情

滤饼层过滤器是在一密闭的容器里配置多根滤芯，滤芯上套有根据料液特性选择的专用滤布，当液体经过滤布时，会在滤布表面逐步集聚液体中的固体物质，当这些固体物质达到一定厚度时，就形成了所谓的“滤饼层”。由于“滤饼层”微粒之间的空隙很小，阻留了液体中颗粒杂质的逃逸，这样就使滤液变清，达到理想的过滤效果。当“滤饼层”超过一定厚度时，滤液通过滤饼层的速率降低，过滤效率变差，这时就需要清除“滤饼层”，然后重新构建新的“滤饼层”，开始新一轮的过滤周期。

“滤饼层”的厚度控制、滤渣清理、新滤饼层重建、滤液质量的监控是滤饼层过滤器的四大技术要点，也是四大技术难点。上海奕卿过滤科技研发的滤饼层过滤器，采用国际先进的微电脑控制技术，以及独创的工艺设计，实现了滤饼层过滤四大要点的全自动控制，全面解决了滤饼层过滤的技术难题，为中国过滤技术的整体进步作出了有益的贡献。

烛式过滤机是一种适用连续生产的新型自清洗过滤设备，它可以将液体或气体中的颗粒自动地进行过滤清除，并可以形成干滤饼排出。烛式过滤机能在系统不停车的情况下自动再生过滤元件，具有全自动、不停工、减少人工清理、无需更换过滤元件等特点，在连续化作业生产、高危操作环境、以及杂质有粘性不宜使用普通金属滤芯的场合中得到了广泛的应用。四大功能：过滤分离 洗涤 增稠 主要特色：有效处理高杂质含量、高粘性杂质；具有较高的过滤精度；全封闭操作，可处理腐蚀、易挥发的人工难处理的介质；可得到干燥滤饼，适合处理回收滤饼的要求（含水量<20%），液体损失最少；无残液设计。

安装流程：

准备工具

过滤器在出厂前，应备好我司根据现场列出的材料清单。

搭建平台

根据我司提供的过滤器尺寸和现场情况搭建好合适的平台，参考简易平台图2，也可由我司提供。

过滤器组装

过滤器到达现场，务必小心，无晃动的提升、降低、移动到平台上。拆开上盖进行滤芯安装，放上密封圈，将上盖紧固。注，滤器紧固件较多，请确保每一个紧固件均紧固。

管道连接

按照过滤器图纸进行连接,参考管道示意图1，图3。

调试

调试完成后由我司工程师进行辅导贵公司员工过滤器操作至学会，今后过滤器必须由培训的专员操作。

（注：本过滤器体积大较重，安装时以人身安全为第一要务，过滤时过滤器必须由专员操作。需要更换滤布、密封圈等耗材，拆开过滤器请确保在系统完全关闭、无压状态下进行！）

维护与保养：

当设备需要检修或停用时应按以下程序进行操作：

1) 停机程序

关闭过滤系统，关闭所有电源，释放滤器内压力。

2) 维护保养

过滤器在长期运行时，应定期对其进行检查。

启动一次手动清洗排污程序，检查过滤器在过滤周期内是否运转正常，在手动清洗前后检查过滤器的压差是否有明显变化。

用户可根据过滤器的使用情况和水质情况决定过滤器维护保养的周期。

注：维护及维修工作必须交由授权的人员实施。电气维护及维修工作必须由具备资格的人员实施。在检修系统时，将系统关闭，并制定安全措施防止未经许可的系统开启。当检修工作进行时，未经许可的人必须远离系统。避免任何对安全性和功能性有不良影响的工作。工作职责必须明确规定，严格遵守。禁止未经许可的设计变更。

详细请来电咨询！