

化工厂防爆洁净荧光灯 led防爆洁净荧光灯

产品名称	化工厂防爆洁净荧光灯 led防爆洁净荧光灯
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 外形尺寸:1370x225x135mm 防护等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

化工厂防爆洁净荧光灯 led防爆洁净荧光灯

之前防爆洁净荧光灯一直都是用T5,T8,T10荧光灯灯管，灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、光效高，更加符合实际照明环境，防爆洁净荧光灯灯管的光效可高达104lm/W；c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、改善光束分配，显色性高和节能环保。

但自LED进入市场后，防爆洁净荧光灯也顺应需求，改用led荧光灯灯管，相对T5荧光灯灯管，T8LED荧光灯灯管优势更为显著：高效节能，比T8荧光灯管节能50%以上。

通过独特的配光设计，精确控制LED光源的光型及发光角度，避免光污染以及无效的光利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，采用高效气体放电光源，光效高，寿命长，既有效地提高工作效率，又降低了产品维修量。它利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；电池在充满电和放电末期LED都保持恒定亮度；在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性。

LED18W亮度比之前荧光灯40W更亮更节能而且寿命长。

化工厂防爆洁净荧光灯 led防爆洁净荧光灯主要技术参数 Main technical

parameters 防爆标志

额定电压(v) 防护等级

电缆外径(φ,mm)

进线口螺纹(G") Ex-

mark Rated voltage

Protection Cable's

outside Inlet's thread

grade

diameter

Exd CT5

220V/50Hz

IP65

10~14

3/4 配用光源 Supplied

with lamp 配用光源 Supplied with lamp 20(18)W x

1 20(18)W x 2 40(36)W x

1 40(36)W x 2 应急装置参数 Emergency equipment

parameters 应急起动时间 Starting duration in emergency 充电时间(h) Charging time

应急照明时间(min) Lighting time in emerg -----

0.3

24 90

外形及安装举例 Outline and mounting example 嵌入式1(q1) Insert type 1 CBY-

J- 20X2q1 吸顶式(x) Ceiling

type 嵌入式1(q1) Insert type 1 CBY-

J- 20X2q1 吸顶式(x) Ceiling type

硕宝防爆主要生产并销售：高效节能防爆电子镇流器,防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，BFC8184防爆LED灯，SBD85LED防爆灯，BAD85LED防爆灯，KHD110LED防爆灯，SBD110LED防爆灯，CCD97LED防爆灯，，隔爆型LED防爆灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，颗粒LED防爆灯，集成LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急装置，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆排风扇，防爆风扇，防爆吊扇，防爆空调，防爆挠性连接防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆控制箱,防爆断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机/微信号：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯<http://www.ledex.cc>