

防爆洁净荧光灯价格装飞利浦电子镇流器

产品名称	防爆洁净荧光灯价格装飞利浦电子镇流器
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝防爆 外形尺寸:1370x225x135mm 防护等级:IP65
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

防爆洁净荧光灯价格装飞利浦电子镇流器

怎样运用并保护好防爆洁净荧光灯

- 1.防爆洁净荧光灯在设备前,应查看洁净灯的技术参数与运用条件是不是相符。
- 2.防爆洁净荧光灯接地设备应牢靠接地。
- 3.设备时应保证接线结实牢靠,以防在运用过程中因接触不良发生过热或火花。
- 4.无论选用何种布线方法,电缆有必要经过引进设备接至接线端子,接好线后将密封圈压紧,保证防爆功用。
- 5.防爆洁净荧光灯应定时保护与修理,在设备和修理时,"禁止带电开盖!"。
- 6.防爆洁净荧光灯密封圈(垫)应定时查看,若发现密封圈(垫)老化,应及替换,以保证防爆功用。(本公司供给的塑料压紧螺母仅做商品过渡配件运用,用户在实际运用时应替换为适宜的金属压紧螺母或管接头)。

购买防爆洁净荧光灯须注意哪些

目前，市场上有很多防爆洁净荧光灯生产厂家，其中也有不少厂家鱼龙混杂的，他们以为只要价格便宜就会有市场，但我们都知道一分钱一分货的道理，所以在购买防爆洁净荧光灯时千万别在贪便宜。

防爆洁净荧光灯之所以具有这么高的耐用性，强度高，抗强冲击，耐高温，耐寒等特点就是使用了特殊技术和特殊材料制作而成，在制作防爆洁净荧光灯的成本上要比其它的荧光灯造价要高上很多，所以防爆洁净荧光灯价格就显得很贵。

防爆洁净荧光灯价格装飞利浦电子镇流器技术参数

执行标准：GB3836.1,GB3836.2,GB12476.1

防爆标志：Exdeq II CT4 Gb

额定电压：AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP65

防腐等级：WF1 ‘ WF2

引入装置：G3/4引入口规格,适合 10mm- 14mm电缆

接线端子：<4mm²导线可靠连接

光源功率：21 × 18W,2 × 18W,1 × 28W,2 × 28W,1 × 36W,2 × 36W

安装方式：吸顶式（X） 嵌入式（Q）

灯具重量：12Kg（2 × 36W） 13.2Kg（2 × 36W）

防爆洁净荧光灯价格装飞利浦电子镇流器产品特点

1. 壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；
2. 采用整体密封结构，具有较强的防水防尘能力；
3. 内装浇封结构镇流器，具有良好的防爆性能；
4. 喷涌知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；
5. 带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；
6. 应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

之前防爆洁净荧光灯一直都是用T5,T8,T10荧光灯灯管，灯管长度短，具有更精确的光照控制；b、光效高，更加符合实际照明环境，防爆洁净荧光灯灯管的光效可高达104lm/W；c、具有超长的开关次数和使用寿命，寿命高达20000小时；d、具有很高的流明维持率，光衰慢，10000小时后流明维持率高达92%；e、改善光束分配，显色性高和节能环保。

但自LED进入市场后，防爆洁净荧光灯也顺应需求，改用led荧光灯灯管，相对T5荧光灯灯管，T8LED荧光灯灯管优势更为显著：高效节能，比T8荧光灯管节能50%以上。

通过独特的配光设计，精确控制LED光源的光型及发光角度，避免光污染以及无效的光利用；光线柔和，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。由于LED属于固态冷光源，具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点，采用高效气体放电光源，光效高，寿命长，既有效地提高工作效率，又降低了产品维修量。它利用LED低发热量的特点，实现本质安全级防爆，而且LED光源寿命长；电池在充满电和放电末期LED都保持恒定亮度；在灯壳上设置散热装置，可以实现LED模组的有效散热，保证了使用稳定性。

LED18W亮度比之前荧光灯40W更亮更节能而且寿命长。

硕宝防爆主要生产并销售：高效节能防爆电子镇流器,防爆荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，BFC8184防爆LED灯，SBD85LED防爆灯，BAD85LED防爆灯，KHD110LED防爆灯，SBD110LED防爆灯，CCD97LED防爆灯，，隔爆型LED防爆灯，方形LED防爆灯，圆形LED防爆灯，颗粒LED防爆灯，集成LED防爆灯，BBJ防爆声光报警器，防爆应急装置，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆排风扇，防爆风扇，防爆吊扇，防爆空调，防爆挠性连接防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆控制箱,防爆断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍

手机/微信号：13868888594

QQ:1686363322

坐机:0577-62722100

传真:0577-62606020

防爆洁净荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.sobaoex.cn>

led防爆灯 <http://www.bxmd52.com>

防爆LED灯 <http://www.ledex.cc>