

厂家直销特效金属防锈液

产品名称	厂家直销特效金属防锈液
公司名称	佛山市南海太洋电镀防腐原料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	1:25公斤一桶
公司地址	广东省佛山市南海区盐步镇新华街铺A区
联系电话	0757-88567252 13143171703

产品详情

金属防锈液是一种浅黄色液体，常温比重0.68-0.85kg/L,防锈耐盐雾能力强，能在铜，铁，不锈钢等金属表面形成一层致密的保护薄膜，膜层结合力强，有效地预防外界物质腐蚀金属，保护膜不易被划花，不影响导电烧焊，表面处理后（电镀镍、化学镍、铬、发黑、枪黑（黑镍），锡等镀种）的工件经其加后耐盐雾能力能大大提高，中性盐雾测试能达24-72小时以上不长锈，（因镀层厚度、电镀工艺、镀种不同耐盐雾能力会有所差别）普通电镀如镍不到4小时就会长锈，处理后表面光泽度好，。工件与工件之间不会粘连在一起，防指纹、防变色、防水和防氧化能力强，常温原液操作。使用十分方便，成本低。是一种十分理想的防锈抗盐雾封闭原料。

适用金属：铁、合金钢、铜、锌合金、不锈钢、不锈铁、各种铸件等

操作工艺：电镀工件 水洗 钝化烘干 913封闭（约5-10秒工件表面涂上913即可） 甩干 包装

注：913为常温原液使用，工件不能带水。

产品型号及性能（除以下三种通用型号外，本司还有其它型号76913和76915两种特效抗盐雾型可供选择）

产品型号	室内防锈期参考 值（表面处 理后）	中性盐雾测试参考 值（表面处理 后）	处理后工件表面状态
913-1#	8-10年	72小时	重油感,长期封存防锈
913-2#	3-5年	36小时	接近干性，电镀防锈抗盐雾 保护
913-3#	2-3年	24小时	干膜，装饰防锈保护

使用方法：1小工件：先将电镀好的工件（钝化烘干水份）装入一张一平方米的筛网，然后浸入装有913的胶桶中浸泡稍微翻动一下工件，使工件表面和913完全接触（一定要使工件表面涂上一层913，否则达不到是最理想的防锈效果）抽起工件放入离心机甩干即（时间约30秒左右）甩出的76913可以回收重新使用，不使用时请用桶盖盖上913工作液。

2大工件：大工件和表面光泽度强的工件建议用喷涂，刷涂，处理完后，如工件表面油性较多可用风扇吹干或放置大气中让其自然干燥，大约半小时就能干透。

注意事项：1本产品不可加温，否则有可能会起火，引起火灾。2不可和其它原料混合使用。3本产品无毒但不能吃入人体，操作完成后要用洗洁精清洗双手，4使用时间长的工作液要清理残留在桶底的铁屑等垃圾以免影响工件表面光泽度。

包装：25升/桶

贮存：阴凉通风，远离火源和高温环境。

操作场所要求：在通风环境中使用，配备灭火器，绝对严禁烟火。严禁高温，（如使用设备有加热管请务必拆除）