

普通干粉混料机 腻子粉搅拌双锥混合机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 普通干粉混料机 腻子粉搅拌双锥混合机 |
| 公司名称 | 安徽奇卓粉体设备有限公司 |
| 价格 | 49500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奇卓 型号:QZ-SLX-2000 产地:安徽六安 |
| 公司地址 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路以北东七路以东（奇卓粉体设备有限公司） |
| 联系电话 | 14782758889 |

产品详情

温馨提示：

因行业及物料特性不同.设备具体配置差异较大

产品图片.属性.价格仅供参考.购买前需要定制.请先联系商家。。。

双螺旋混合机造型美观，结构设计合理，与其它类型混合机比较具有混合速度快、混合精度高、动力消耗低、装载系数大、运转平稳以及操作条件良好、清洗维修方便、使用期长等优点。由于采用双向全密封结构，解决了操作过程中粉尘污染问题，改善了劳动条件。使用本设备还能实现生产过程连续化。奇卓双螺旋锥形混合机因此是一种理想的节能、无污染粉粒料混合设备。

锥形双螺旋混合机的特点：

- 1.适用于物料比重悬殊，粉体颗粒相当大的物料；
- 2.适用于陶瓷釉料混合过程温和，对物料颗粒不会压溃或破碎；

3.对热敏性物料不会产生过热现象；

4.在粉-粉混合过程中，十分方便添加工况要求的液体或设置一到多个喷雾口装置；

5.底部错位阀出料方便，由于螺旋底部无固定装置，因此不会出现压馈现象。

双螺旋混合机的工作原理：双螺旋混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上提升，转臂慢速公转运动；使螺旋外的物料，不同程度进入螺柱，从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散，被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合，形成一股向下的物料流，补充了底部的空缺，从而形成对流循环的三重混合效果；标准型锥形螺旋混合机有两根搅拌螺旋，实际应用中根据设备规格大小可以采用单（一根长螺旋）、双（长短各一两根不对称螺旋）、三（两短一长对称布置）根螺旋；理论上搅拌螺旋越多，混合效果越好；设备一般采用梅花状“错位阀”，此阀与长螺旋底部贴合紧密，有效减少混合残留，驱动形式有手动和气动可选；根据用户需要，也可加装蝶阀、球阀、星形卸料器、边出料等。

售后服务：

1.奇卓公司有多年的生产经验，产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和测试，合格后方予出厂。2.奇卓混合机产品都是自行研发生产，直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或产品的订造提供及时有力的服务。3.奇卓粉体设备的所有产品均实行从设备到现场之日起12个月（易磨损件：轴承、油封、密封件除外）的质保期，提供技术！机器有任何的故障问题，都可以与我们进行联系，我们会尽快为您提供维修服务。4.由于产品种类繁多，未能逐一上架，有其它要求或者需要订制机型配件的朋友请直接与我们销售部门联系。我公司将为广大客户提供服务，满足客户需求。

行业应用：

一、食品行业：二、化工行业：三、新材料行业：四、粉末冶金行业：五、干电池行业：六、粉体建材行业：七、陶瓷行业：八、制药行业。