

倪氏高温补偿器耐高温耐腐蚀百分百优质

产品名称	倪氏高温补偿器耐高温耐腐蚀百分百优质
公司名称	泊头市倪氏机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇光明路
联系电话	0317-8190068 13323075990

产品详情

高温补偿器

选用耐高温金属材料，如不锈钢310S、不锈钢309S、钛合金、镍基合金等材料制做，耐高温超过900 以上。

高温轴向型波纹补偿器可补偿高温管道的轴向变形，由于产品需承受高温，承受高温部分又由耐火层和隔温层（产品制作时完成）二部分构成。完全能满足用户对产品承受高温及产品使用次数的需要。

高温非金属柔性补偿器主要由玻璃纤维布和玻璃纤维涂覆橡胶布或佛塑料布为主体材料加工成圈带，再配以金属支架、法兰、导流板、保温层、防尘袋等组装在一起的。高温非金属柔性补偿器主要解决工业烟气在传输过程中引起热工膨胀问题，可以在较小轴向安装距离下提供较大的多方向的补偿量，同时能有效地消除整个系统的安装累积误差。高温非金属柔性补偿器能有效地减少锅炉、风机、长距离管路等系统的噪音和震动，可以简化整个系统的管路设计。和金属补偿器相比，具有价格低、重量轻、制作快捷、更换简单方便等优点。高温非金属柔性补偿器可广泛地用于电厂、水泥厂、钢铁厂、化工厂、地铁等场所的通风、热风循环、硫化床、气轮机组、收尘、烟气排放等热工管路系中。

高温轴向型补偿器可补偿高温管道的轴向变形，是由一组或两组不锈钢波纹管 and 碳钢连接件组成，由于产品需承受高温，承温部分又耐火层(由工程安装施工)和隔温层（产品制作时完成）二部分构成。。钢铁行业高温波纹补偿器适用于水泥行业三次风管道及其它高温介质场合，耐温可达1200 以上，安装使

用方便，免维护，保证系统安全，使用极大降低了工程造价。钢铁水泥行业高温波纹补偿器可补偿高温管道的轴向变形，是由一组或两组不锈钢波纹管 and 碳钢连接件组成

次数是普通高温型补偿器的2-4倍，