

MT一维或二维超高精度测高仪

产品名称	MT一维或二维超高精度测高仪
公司名称	青岛时代华辰检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	瑞士Trimos:瑞士Trimos Mestra系列:Mestra系列 瑞士:瑞士
公司地址	青岛市李沧区京口路28号2号楼710户
联系电话	13964297120 13964291996

产品详情

瑞士Trimos公司研制出世界第一台高度、垂直度测量仪，经过近四十年的历史，研发出了各种系列型号产品。有计量型及生产型测高仪，一维或二维，手动或马达驱动及各种高度共三十多种不同型号测高仪可供选择。Mestra系列测高仪是目前世界上最精确的测高仪，包括单维及两维共十二种规格，可测量工件高度、深度、槽宽、内外径、孔心距、轴心距，平面度、平面角度和垂直度、直线度（需另选附件）。彩色电脑触摸屏图形提示操作，功能键盘简单，避免了对复杂功能键的培训记忆。功能强大、操作简单，易于培训掌握。Mestra一维系列特点：测力大小及测力平衡可调，可选用长达550毫米加长杆自动、手动可选，超高精度，测量速度可调 应用Heidenhain金属光栅尺，环境温度影响小 全程绝对显示、绝对测量，可作标准器使用 应用双测头夹持器可加大应用范围 可进行现场数据存储，以便以后进行数据处理 气浮功能，气量可依据平台等级调整 RS232及USB双向接口(可选无线蓝牙传输) A4规格纸张打印专业检测报告 Mestra-Touch二维系列特点：Mestra-Touch型测高仪除以上功能外还具有以下功能：二维测量功能，并可编程测量 彩色电脑触摸屏式操作菜单，全图形提示 可网上免费升级软件扩展测量功能 环境温度显示，温度补偿功能 自动记录拐点

技术参数：

型号(一维手动)	M300MA/MO	M600MA/MO	M1000MA/MO

型号(二维手动)	MT300MA/MO	MT600MA/MO	MT1000MA/MO
绝对测量范围(光栅尺长度)	0-305mm	0-610mm	0-1016mm
应用范围	0-567mm	0-872mm	0-1278mm
分辨率	0.0001mm		
最大允许误差	1.2+(L(mm)/1000) m		
重复性 (2S)	0.5m (直径:1m)		
测力调节范围	0.5-1.8N		
手动移动速度	1000mm/s		
自动移动速度	150mm/s		
正向垂直度误差 *	4m	6m	10m
电源	可充电电池组		
一次充电可用时间	8h		
可用接口	2 × RS232C, 2 × USB(A和B)		
极限工作温度	+10至+40		
总高度	645mm	950mm	1357mm
重量	16Kg	19Kg	23Kg